

# 代理HTB-40CC给煤机测速传感器

产品名称	代理HTB-40CC给煤机测速传感器
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

### 代理HTB-40CC给煤机测速传感器

给煤机转速传感器是一种光电式旋转测量装置，它将被测的角位移直接转换成数字信号（高速脉冲信号）。

外型传感器外壳用 不锈钢材料 制成。防水结构简单，耐压能力强、密封可靠，未使用任何防水胶剂。代理HTB-40CC电厂给煤机测速传感器产品应用由于传感器外壳采用不锈钢材料制做，传感器坚固耐用，主要应用于测试环境较差、振动剧烈（如：发动机等）。用于测量转速、周期、速度。

HTB-40CC是一种角度（角速度）检测装置，它将输入给轴的角度量，利用光电转换原理转换成相应的电脉冲或数字量，具有体积小，精度高，工作可靠,接口数字化等优点。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中。

### 代理HTB-40CC给煤机测速传感器

保修条件本公司生产的产品保修一年，自发货之日起如本产品确属产品质量原因而产生的故障，本公司负责免费修理或调换。 注意事项注意不要跌落碰撞\*电缆不要过分挤压\*不允许拆卸\*不允许摇摆\*不允许敲击。请不要伸缩电缆线\*输出信号接线方法，请用户按标牌中给出的方式连接。

### 注意事项

关于配线和连接误配线，可能会损坏内部回路，故在配线时应充分注意：

配线应在电源OFF状态下进行，电源接通时，若输出线接触电源，则有时会损坏输出回路。

若配线错误，则有时会损坏内部回路，所以配线时应充分注意电源的极性等。 3

若和高压线、动力线并行配线，则有时会受到感应造成误动作成损坏，所以要分离开另行配线。 延长

电线时，应在10m以下。并且由于电线的分布容量，波形的上升、下降时间会较长，有问题时，采用施密特回路等对波形进行整形。

为了避免感应噪声等，要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时，特别需要注意。6 电线延长时，因导体电阻及线间电容的影响，波形的上升、下降时间加长，容易产生信号间的干扰（串音），因此应用电阻小、线间电容低的电线（双绞线、屏蔽线）。对于HTL的带有对称负信号输出的编码器，信号传输距离可达300米

代理HTB-40CC给煤机测速传感器

为何选择上海鑫嵩，有以下理由：

价格优：

零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用；

现货多：

一流的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间；

服务周全：

我们有很强的服务意识——做的是生意，交的是朋友！

专业强：

强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话。