

# 可曲挠单球橡胶接头性能特点

产品名称	可曲挠单球橡胶接头性能特点
公司名称	巩义市子辰供水材料贸易有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:子辰
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路
联系电话	0371-66552598 15237155881

## 产品详情

### 一、JGD型可曲挠单球橡胶接头的介绍：[JGD型可曲挠单球橡胶接头](#)

又称作减振器，管道减震器，橡胶避震喉，软接头,是金属管道的柔性联接器，由内胶层，锦纶帘子布增强，外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高，弹性好，位移量大，平衡管道偏差，吸收振动，降低噪音效果好，安装方便等特点

二、JGD型可曲挠单球橡胶接头的性能特点：1、JGD型可曲挠单球橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。2、根据材料不同，可曲挠单球橡胶接头可制成耐酸，耐碱，耐腐蚀，耐油，耐热等各个品种，适应多种介质和环境。3、材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便，使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。

4、如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。

5、管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连一起。

6、法兰连接标准采GB4216.3-4216.5标准，可另行说明。