## 可曲挠单球橡胶接头性能特点

产品名称	可曲挠单球橡胶接头性能特点
公司名称	巩义市子辰供水材料贸易有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:子辰
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路
联系电话	0371-66552598 15237155881

## 产品详情

一、JGD型可曲挠单球橡胶接头的介绍:JGD型可曲挠单球橡胶接头

又称作减振器,管道减震器,橡胶避震喉,软接头,是金属管道的柔性联接器,由内胶层,锦纶帘子布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高,弹性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振动,降低噪音效果好,安装方便等特点二、JGD型可曲挠单球橡胶接头的性能特点:1、JGD型可曲挠单球橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类管路的接口位移,轴向伸缩及不同心度等问题。2、根据材料不同,可曲挠单球橡胶接头可制成耐酸,耐碱,耐腐蚀,耐油,耐热等各个品种,适应多种介质和环境。3、材料属极性橡胶,密封性好,重量轻,安装维修方便,使用寿命长,但避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。

- 4、如架空使用可配弹性支架,安装时螺栓要用对角法上紧。
- 5、管路压力过高时,应用极限螺栓将两端法兰连一起。
- 6、法兰连接标准采GB4216.3-4216.5标准,可另行说明。