

丝扣连接橡胶接头特点

产品名称	丝扣连接橡胶接头特点
公司名称	巩义市子辰供水材料贸易有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:子辰 型号:KXT-B
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路
联系电话	0371-66552598 15237155881

产品详情

JGD-B型[丝扣连接橡胶接头](#)工艺、特点、优点、用途、适用介质 工艺：是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。丝扣橡胶接头利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐气候性和耐辐射性等优点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。优点：减少震动、降低噪音、伸缩性好、使用方便。

特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。

用途：与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。JGD-B型[丝扣连接橡胶接头](#)

安装说明：1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。

2、平底、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力。

3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。

4、垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受力后拉脱

5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。