

脱模剂嘉泽模板漆长效脱模剂直销价

产品名称	脱模剂嘉泽模板漆长效脱模剂直销价
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:ZR1539
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

产品详情

1、嘉泽牌脱模漆成分

- (1) 干燥时间 (小时) 25 ; 表干 < 8小时, 实干 < 24小时;
- (2) 耐磨性 (500转加荷500g) < 3mg
- (3) 耐热饱和Ca(OH)₂ 80 120h, 不起泡、不脱落
- (4) 耐盐水性 (3%NaCl) 1个月, 不生锈

2、嘉泽牌脱模漆使用方法

- (1) 基材必须干燥, 使用前要进行清除浮尘 (锈)、去除油污 (蜡) 等处理, 以提高该漆对基材的粘结力。
- (2) 该漆涂刷不宜过厚, 涂刷均匀, 无漏刷挂流现象, 用量一般为25平方米/千克。
- (3) 该漆刷在模板上, 一般20-30分钟表干, 表面平整坚硬, 避免了灰尘的污染 (这也是目前一些产品所无法达到的)。
- (4) 待漆膜实干后 (24小时) 方可浇注混凝土。
- (5) 第一次脱模后对模板进行简单的清理, 即可再次用于脱模。
- (6) 脱模3-6次之后, 漆膜脱落无法满足再次脱模的情况下, 须除去旧的漆膜, 方可重新涂刷, 脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用我厂配套的脱漆剂 (特种脱漆剂, 5-10分钟即可除旧漆膜, 冲洗、擦净、晾干即可重新涂刷)。

公司主营产品：混凝土脱模剂；高效脱模漆；无声膨胀剂；油性水性脱模剂；钢模木模脱模剂；清水脱模剂，清水脱模漆；脱模油；混凝土模板漆等外加剂。

嘉泽脱模剂注意事项：

1. 使用前应将本脱模剂搅拌均匀。
2. 使用时应均匀涂刷，切不可漏刷。
3. 雨天不可作业。
4. 储存于阴凉处，避免阳光直晒。

嘉泽脱模剂包装和贮存：

1. 本产品50千克/桶，也可按用户要求进行包装。
2. 贮于封闭容器中，常温下有效期壹年半。

本产品超级划算啊，1：5-8兑水，即一桶脱模剂+250公斤水，可以兑出6桶50公斤装的脱模剂，每桶合133元；最大比例可以达到1：8，即一桶脱模剂+400公斤水，可以兑出9桶脱模剂，每桶合88元

另外本产品水性的，做出的混凝土干净，而且模板也好打理，适用于桥梁，桥墩，预制件即其它混凝土制品，地铁管片，快来抢购。

由于产品型号多，无法一一呈现，具体详情请致电嘉泽销售经理交流确认！上述内容嘉泽建材厂家保留最终解释权。

以下内容由嘉泽建材为您提供，今天我们来分享清水混凝土施工控制技术相关知识内容，希望对同行朋友有所帮助。

清水混凝土施工控制技术（之）

4.5 清水混凝土表面修复

尽管从模板加工、配合比设计到施工控制各个环节来保证浇筑后的混凝土色泽自然光洁、线条平顺优美,但因为施工中不可预见的因素较多,任何一个环节出现差错都直接影响清水混凝土的外观质量,导致色差、毛细裂缝、砂痕、气泡、花斑、蜂窝、麻面等现象的出现。为此必须通过细致的修补外观缺陷来还原清水混凝土本来的自然美。

修补时应配置同混凝土浆体颜色一致的修补浆体,均匀涂抹于混凝土表面(必要时浆体掺入适量的建筑胶水,或在需修补的结构体表面涂刷建筑胶水,以增加粘结力),利用混凝土前期强度发展的水化热过程进行养生,使修补浆体同混凝土主体部分结合为一整体,达到色泽一致的效果。修补时应注意:

a1浇筑主体一般只是局部区域出现色差、毛细裂缝、砂痕、花斑或粗骨料透明层等外观质量问题,但浆体修补时应是主体的整体协调修补,避免在修补部位与未修补部位间出现色差,影响美观。

b1修补前应注意在毛细裂缝、砂痕、花斑或粗骨料透明层出现的地方用钢丝刷刷去砂粒和松散浆体,并用清水冲洗干净,避免修补后的浆体与整体分离形成裂缝,甚至脱落。修补后迅速用塑料薄膜将主体整体覆盖,并用透明胶密封,利用混凝土本身强度发展时产生的水化热过程进行养护,确保修补后的浆体不与主体本身产生分层脱皮。