

# 浮球磁性液位控制器

产品名称	浮球磁性液位控制器
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:上海自动化仪表厂 型号:UQK-611
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

## 产品详情

### UQK-61系列浮球磁性液位控制器（IE级核电站用）

UQK-61系列浮球液位控制器是利用浮球内藏微动开关发讯的液位开关，因外部无任何可动机械，特别适用于含有固体、半固体状漂浮物的液体；如下水道处理用水、工厂废水池及其他液体槽液位自动报警和控制，当液体到达给定位置时，控制器迅速翻转，使微动开关发讯号。动作范围可在现场自由整定

IE级UQK-61系列浮球磁性液位控制器，由于通过了放射性和抗震试验可用于核电站液位自动报警。

### 产品选型表示意图

UQK-61	UQK-61系列浮球磁性液位控制器
--------	-------------------

	1	单点	
	2	双点	
	3	三点	
	4	四点	
		无	常规 电缆长度5米
	1Xm	特殊 电缆长度X米	
UQK-612/10M 举例：双点电缆长度10M			

[www.china-shjzyb.com/](http://www.china-shjzyb.com/)  
[www.shzdhyb.com](http://www.shzdhyb.com)  
[www.shzdhyb3c.com](http://www.shzdhyb3c.com)      [www.shzdhyb4c.com](http://www.shzdhyb4c.com)

主要技术指标

外形尺寸：浮球  $\phi$  88X172、接线盒最大外径  $\phi$  205.高142、安装法兰尺寸：HG20592-97 DN100 PN0.6MPA,螺栓孔中心园直径  $\phi$  170,4孔-  $\phi$  18

法兰外径： $\phi$  205

输出信号：微动开关单刀双掷触点输出15A 1/2NPT 250VAC;0.6A 125VDC;0.3A 250VDC

触点寿命：5X10<sup>4</sup>

介质温度：-10 ~ + 55 ，IE级控制器为-10 ~ + 80

调节范围：0.3米～4米（6米、13米、20米、为IE级特规）

主要部件材质：浮球ABS塑料；重锤：碳钢或铸铁外涂保护漆；悬索：尼龙绳  
导线：三芯橡套软电缆（耐油丁笨橡胶）

抗震要求（IE级控制器）：能承受秦山二期核电站抗震试验反应谱。

放射性（IE级控制器）：2X104GY

#### 型号规格

型号	开关数量	构成	适用场合
UQK-611	单点	浮球组件（电缆长5M）悬 索 $\phi$ 5长6M  重锤、支持具	漂浮物极少的污水
UQK-612	双点	浮球组件（电缆长5M）每 点一只  悬索 $\phi$ 5长6M  接线盒、重锤、夹持具（ 每点一个）	漂浮物较多的工业污水及 生活污水
UQK-613	三点		
UQK-614	四点		

## 订货须知

- 1.产品型号、名称、规格；
- 2.液体介质；
- 3.多点发讯位置高度；
- 4.其他特殊要求（如导线、悬索长度等）。