

ZSFM隔膜式雨淋报警阀

产品名称	ZSFM隔膜式雨淋报警阀
公司名称	上海唯特利消防设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:唯特利 型号:ZSFM
公司地址	上海市奉贤工业园区人民路
联系电话	021-51877380 13917938058

产品详情

zsfm隔膜式雨淋报警阀

产品介绍：

zsfm隔膜式雨淋阀可垂直或水平安装，其规格从dn65-dn300，阀门具有外部复位功能，无须打开阀门手孔，简单的对膜片腔加压，就可以复位雨淋系统或预作用系统。

zsfm隔膜式雨淋阀除了膜片结构外，阀门没有阀瓣和连接转动部件。阀门内/外采用防腐涂层，阀门采用球墨铸铁材质，可以在有腐蚀环境的工业领域和室外安装。

产品说明：

- 1、雨淋阀组宜安装在安全且便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m。
- 2、两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

阀门安装：

- 1) 安装前，管道必须进行冲洗干净，清除污垢杂物，直到流出清水为止。
- 2) 安装时，搬运或起吊时，应在两法兰颈部施力，严禁在管路附件上用力，防止变形，渗漏和损坏。
- 3) 本阀一般应垂直安装在管路上，注意箭头向上，必须水平安装时，应事先在订货时说明，安装位置应考虑维修、保养时足够的空间。

4) 本阀所有排水口应用适合的口径的镀锌管和软管连接到排水管道中去。

5) 电磁阀应通过控制模块连接到电控柜上，电压dc24v。

6) 水力警铃安装时应记住，小口为进水口，水平安装，大口为排水口，垂直安装，镀锌管为1"。

7) 本阀两端宜安装带有信号同口径的消防蝶阀，便于控制和维修保养，本公司可为你配套合格的手动、蜗轮转动的zsxf.d型信号蝶阀。

zsfm隔膜式雨淋阀组部件表：

名称	型号	用途	工作状态	
			平时	失火时
消防给水管		供水	充满水	充满水
信号阀	zsfd-16z	供水控制阀，阀门关闭时有电信号输出	常开	开
泄水阀	q11f--16p	系统检修时排空放水	常闭	闭
隔膜雨淋报警阀	zsfm	系统控制阀，开启时可输出报警水流信号	常闭	自动开启
压力表	y-100	显示控制腔水压		
水力警铃	zsjl	报警阀开启时，发出音响信号	不动作	报警
压力开关	yl1.2	雨淋阀开启时，发出电信号	不动作	输出电信号
电磁阀	zsdf (自锁型)	探测器报警后，联动开启雨淋报警阀		常闭
手动开启阀	q11f--16p	火灾时，现场手动应急开启雨淋报警阀		常闭
止回阀		单向补水，防止控制腔水压不稳产生误动作	常开	常开
压力表	y-100	显示供水压力		
试验放水阀	q11f--16p	系统调试或功能试验时打开放水	常闭	
控制管球阀	q11f--16p	控制控制腔供水	常开	
报警管球阀	q11f--16p	手动关闭后，可消除报警	常开	
试警铃球阀	q11f--16p	手动打开后，可在主阀关闭状态下试警铃	常闭	
过滤器	zspl	过滤水中杂质，防止管路堵塞	通流	通流
管卡		固定管道		

zsfm隔膜式雨淋阀主要技术参数：

型号规格	公称通径mm	阀门高度mm	法兰外径mm	螺孔分度圆直径mm	螺孔数及孔径 nx	额定工作压力 mpa
zsfm100	100	330	215	180	8x18	1.2
zsfm150	150	400	285	240	8x22	
zsfm200	200	508	340	295	12x22	
zsfm250	250	550	405	355	12x28	