

ZSFZ湿式报警阀

产品名称	ZSFZ湿式报警阀
公司名称	河南亚霖消防工程有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:唯特利 型号:ZSFZ
公司地址	河南省郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元1610号
联系电话	0371-56672007 13014581199

产品详情

zsfz湿式报警阀：

产品介绍：

湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统，可直立或水平安装在非结冰场所，并在可靠地压力水源下，用于保护建筑物财产和人员的安全。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳定流量后，可自动启动压力开关或水力报警装置。

连接方式：法兰式（1.6级），沟槽式

阀体材质：球墨铸铁、不锈钢

阀瓣、阀座、延迟器材质：优质不锈钢

密封件材质：丁腈橡胶，耐油、耐压、耐温、耐老化、耐使用。

外观：喷塑高温烘烤，外观鲜艳、涂层饱满、光亮耐磨、耐腐蚀。

产品执行标准：gb5135.2-2003

设计要求：

- 1、必须考虑水力试验而产生的大量水的排放问题。
- 2、直立安装阀门时，应使水流方向向上。水平安装阀门时，应使排水管的方向向下。

3、系统设计和安装时必须注意系统管道的结构是否会在管道中产生气囊，气囊中气体的大量存在可能在系统动作时引起歇性报警。

4、在报警阀水力*远点的配水管顶部或配水支管末端测试阀，系统注水时，开启末端试水阀，缓慢向系统充水，可避免系统管道积存大量的气体。

5、报警阀组安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m。

zsfz湿式报警阀组部件表：

名称	型号	公称直径	数量	单位	用途	工作
消防给水管		100 150			供水	平时
信号蝶阀	zsfz-16z	100 150	1	个	系统检修用	充满
湿式报警阀	zsfz	100 150	1	个	系统控制阀，开启时输出报警水流信号	常开
球阀	q11f-16	20	1	个	控制水力警铃报警管路水流	常闭
过滤器	zspl	20	1	个	过滤报警管水中杂质，防止警铃口和延迟器堵塞	常开
延迟器	zspy		1	个	防止水压变化引起误报	通流
水力警铃	zsjl		1	个	阀开启时机械音响报警	不充
压力开关	yl1.2		1	个	报警阀开启时输出电信号	不动
球阀	q11f-16	50	1	个	报警阀功能试验及系统检修时泄放存水	不动
出水口压力表	y-100		1	个	显示水压	常闭
止回阀		20	1	个	单向补水，防止压力变化引起报警阀误动作	单向
进水口压力表	y-100		1	个	显示水压	
管卡			3	个	固定管道	
排水管		50			排水	

zsfz湿式报警阀组安装尺寸表：

型号规格	公称通径mm	阀门高度mm	法兰外径mm	螺孔分度圆直径mm	螺孔数及孔径	额定工作压力 mpa
zsfz100	100	250	215	180	8x18	1.6
zsfz150	150	280	280	240	8x23	
zsfz200	200	350	340	295	12x23	
zsfz250	250	400	405	355	12x28	