

# 供应江苏精湛光电激光同步高清红外高速球

产品名称	供应江苏精湛光电激光同步高清红外高速球
公司名称	江苏精湛光电仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精湛光电 型号:JZSNV-Q20 夜视距离:激光夜视有效距离200米
公司地址	扬州市邗江经济开发区南园(华钢路12号)
联系电话	0755-86032910 18665872895

## 产品详情

### 产品介绍

8寸铝合金双层球体外罩，200万像素，采用 H.264 视频压缩技术，压缩比高，方便在窄带上实现高清晰的图像传输;激光同步变焦，高清夜视有效距离200米；支持变码率、变帧率设置，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流;内置 WEB Server，支持动态域名、局域网、广域网访问、IE 访问;支持数字水印（WATERMARK）技术；强大的网络功能，支持RTSP、VLC流媒体协议，支持录像FTP上传;256个预置位可设置；预置位精度小于0.001度；多种自动扫描模式：扫描速度2度/秒--40度/秒；自动扫描限位：可编程限位的开始和限位的停止；8条预置位巡航轨迹功能；预置位停留时间2秒-250秒；预置目标速度：水平350度/秒；垂直90度/秒；水平手动控制速度0.1度-300度/秒；垂直手动控制速度0.5度-90度/秒；360度连续旋转；垂直转动有“自动翻转”功能；看守卫功能，上电或空闲1分钟后自动运行预置位扫描，可设置开关；云台速度自动调整功能，云台速度随变焦镜头深度的增加其速度按比例逐渐降低；数字式温度控制系统，内置3KV防雷、防浪涌和瞬间过压保护系统；采用12V/5A直流供电方式，壁装/吊装支架可选；

### 应用领域

平安城市、物联网系统、机场、码头、铁路、公安系统、军队、监狱等对图像和画面质量要求比较高的场所。

## 高清激光网络智能高速球参数介绍

扫描方式	1:1逐行扫描
变焦倍率	18 × ( f=4.7 ~ 84.6mm ) 视角 55.2 ° ( 广角 ) -3.2 ° ( 远视 )
激光同步	同步聚焦，自动跟随
夜视距离	激光夜视有效距离200米
日/夜转换	自动 Pro.AER+ 手动 开/关
DSP功能	DSP处理器 DSP-8 ; 数字快慢门 有 ; 宽动态功能 ( WDR ) 开/关 ( 默认 ) ; 图象垂直反转 开/关 ( 默认 ) ; 镜像 开/关 ( 默认 ) ; 画面冻结设置 开/关 ( 默认 ) ; 隐私区域屏蔽 3D模式 : 8个 ( 同屏最多8个 ) ; 活动侦测 关/开 ; 多用户设定 111个 动态点取消 有
电子快门	灵敏度 最大1/4s ( soft ) ; 光圈 自动/手动 ; BLC 开/关 ( 默认 ) ; 白平衡 自动/手动 水平分辨率 600TVL ( 1280 × 720像素 ) ; 800TVL ( 1280 × 960像素 ) ; 最小灵敏度 IR-CUT ( 开1/30s ) : 1.8Lx ; IR-CUT ( 关1/4s ) : 0.02Lx ; 条件 : F1.6 ( w ) , 50IRE ; 同步系统 内同步
视频压缩标准	H.264/MJPEG
压缩输出码率	1M ~ 8Mbps/1M ~ 20Mbps
音频压缩标准	G.711
音频输出码率	64Kbps
图像尺寸	1920*1080 ; 1920*720 ; 704*576 ; 704*288 ; 352*288 ; 320*240 ; 176*144

最大帧率	PAL制式25帧/秒 NTSC制式30帧/秒
手机监控	支持
数字温度	支持，数字温度传感器，恒温系统
网络协议	PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、SIP
移动侦测	支持
区域屏蔽	支持
串行接口	1个RS-232接口(用于参数配置、设备维护、透明传输)(内置，外部接口无232)
	1个RS-485接口(可用于云台控制或透明传输)扩展功能
安装支架	壁装/吊装 可选
电源	DC12V/5A