

供应江苏精湛光电超强抗风球形转台

产品名称	供应江苏精湛光电超强抗风球形转台
公司名称	江苏精湛光电仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精湛光电 型号:JZGD003 信噪比:大于52dB
公司地址	扬州市邗江经济开发区南园(华钢路12号)
联系电话	0755-86032910 18665872895

产品详情

本系统采用超强抗风云台、激光照明器、透雾摄像机、透雾镜头、红外热成像，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机，可进行昼夜连续监控，夜间最远可发现2700-5000米处的人物活动、车辆、设施等目标；实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的，并且可进行温度报警。

产品特点

激光特点：

- ü 透雾功能，有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度；
- ü LAZ光源自动变焦功能，镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能，使操作更简单，智能化；
- ü APC光敏自动控制功能，激光开启时锁定摄像机至可感应激光的黑白模式；
- ü 采用高斯激光束重整技术，光束质量好、光斑均匀、激光密度高；
- ü 专利分光镜技术，激光利用率高达100%，避免唯一激光配对唯一镜头的光浪费现象；
- ü 光轴内部电动微调，无需拆卸，方便维护，使用寿命在20000小时以上。

镜头特点：

摄像机	激光波长	808nm / 940nm 可选
	激光角度	0.2 ~ 20 °
	激光镜头	100倍
	靶面尺寸	1/2" SONY Exview HAD CCD / 1/1.8" SONY Progressive Scan C
	像素	44万/300万
	最低照度	0.02Lux (彩色) / 0.003 Lux (黑白)
	信噪比	大于52dB
	镜头	焦距
倍数		30倍/32倍/60倍
驱动方式		视频 (DC驱动)
光圈		F2.5/F3.9/F3.8
热像仪		探测器类型
	分辨率	多晶硅：384 × 288像素，25HZ / 氧化钒：336 × 256像素，2
	焦距	定焦：8mm/13mm/25mm/40mm/50mm/75mm/100mm/150m 变焦：20-100mm/30-150mm/75-155mm/37-185mm
	象元尺寸	8~14 μ m
云台	载重方式	球体内置
	水平速度	0.01~45 ° /s

	垂直速度	0.01~15 ° /s
	旋转角度	0~360 ° 连续旋转
	预置位	80个
其他	通讯协议	PELCO-D
	防护等级	IP67
	输入电压	AC220V/DC48
	外形尺寸	550mm × 550mm × 995mm (L × W × H)
	总功率	200W
	总重量	100KG