

供应江苏精湛光电远距离激光夜视仪

产品名称	供应江苏精湛光电远距离激光夜视仪
公司名称	江苏精湛光电仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精湛光电 型号:JZGD0012 外形尺寸:830mm × 335mm × 640mm(L × W × H)
公司地址	扬州市邗江经济开发区南园(华钢路12号)
联系电话	0755-86032910 18665872895

产品详情

本系列产品采用激光照明器、透雾摄像机、透雾镜头、高精度数字回显云台，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机，可进行昼夜连续监控，夜间最远可发现2700-3000米处的人物活动、车辆、设施等目标；实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。

产品特点

激光特点：

- ü 夜视距离最远3000米；
- ü 透雾功能，有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度；
- ü LAZ光源自动变焦功能，镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能，使操作更简单，智能化；
- ü APC光敏自动控制功能，激光开启时锁定摄像机至可感应激光的黑白模式；
- ü 采用高斯激光束重整技术，光束质量好、光斑均匀、激光密度高；
- ü 专利分光镜技术，激光利用率高达100%，避免唯一激光配对唯一镜头的光浪费现象；
- ü 光轴外部微调，无需拆卸，方便维护，使用寿命在20000小时以上。

摄像机	激光波长	808nm / 940nm 可选				
	激光角度	0.2 ~ 20 °				
	激光镜头	100倍				
	靶面尺寸	1/2" SONY Exview HAD CCD / 1/1.8" SONY Progressive Scan CCD				
	像素	44万/300万				
	最低照度	0.02Lux (彩色) / 0.003 Lux (黑白)				
	信噪比	大于52dB				
	镜头	焦距	300mm	320mm	360mm	500mm
倍数		30倍	32倍	30倍	32倍	
驱动方式		视频				
光圈		F1.9	F2.5	F2.6	F3.9	F3.8
云台		载重量	60KG			
	水平速度	0.01~55 ° /s				
	垂直速度	0.01~15 ° /s				
	旋转角度	0~360 ° 连续旋转				
	预置位	80个				
	其他	通讯协议	PELCO-D(PELCO-P可选)			

通讯方式	RS485、RS422
输入电压	AC24V/DC24V/DC36V/DC48自适应
外形尺寸	830mm × 335mm × 640mm(L × W × H)
总功率	130W
重量	50KG