

# ESFR早期抑制快速响应喷头K=202 74

产品名称	ESFR早期抑制快速响应喷头K=202 74
公司名称	上海唯特利消防设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:DN20 型号:ESFR
公司地址	上海市奉贤工业园区人民路
联系电话	021-51877380 13917938058

## 产品详情

esfr早期抑制快速响应洒水喷头k=202 74 产品说明：

esfr早期抑制快速响应喷头采用德国进口的68 快速响应玻璃球，具有承载强度高、响应速度快的特点。快速响应动作后，在水流速的冲击下，该洒水喷头能够对高危险度的火灾进行早期抑制及灭火。

技术特性：

型号	安装形式	公称通径	连接螺纹	额定工作压力	公称动作温度	流量特性系数	出厂试验压力	时间响应指数
esfr-202p	下垂型	20mm	r3/4	1.2mpa	68	202	3.4mpa	36 ( m.s ) 0.5
esfr-202u	直立型							
esfr-363p	下垂型	25mm	r1		68 /74	363		27 ( m.s ) 0.5
esfr-363u	直立型							

安装高度与最低工作压力：

--	--	--

最大室内高度 (m)	最大货堆高度 (m)	供水压力要求 (mpa)
9.1	7.6	0.34
10.7	9.1	0.52
12.2	10.7	0.52

安装与使用：

- 1、安装位置应与高温热源相隔一定距离。
- 2、喷头安装时应避免玻璃球及框架受撞击。建议采用专用扳手，避免喷头变形。
- 3、喷头上不应附着任何其他物质，以免影响喷头的性能。