

供应江苏精湛光电高精度数字回显重载云台

产品名称	供应江苏精湛光电高精度数字回显重载云台
公司名称	江苏精湛光电仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精湛光电 型号:JZGD009 水平旋转速度::0.01 ° /s ~ 55 ° /s
公司地址	扬州市邗江经济开发区南园(华钢路12号)
联系电话	0755-86032910 18665872895

产品详情

JZGD-590P云台为重载高精度变速云台，最大承载可达到60KG。该云台为了适应室外恶劣环境，AC24V/DC24V/DC36V/DC48多种供电方式自适应，连接太阳能供电设备，不需要使用逆变器，可以减低损耗，节约成本。针对性的开发出角度回传、苹果皮扫描、比例变倍等功能，与地理信息系统结合使用，可精准定位监控目标的位置，操作更加简单方便。

产品特点

- 1、最大承载60KG；
- 2、高重复精度，可达0.05°；
- 3、抗强风结构设计,掉电自锁功能,低速运行平稳；
- 4、RS422全双工通讯，支持角度回传功能，ZOOM和FOCUS信息回传；
- 5、强大的OSD菜单，支持多种扫描模式、指令解析等功能；
- 6、水平垂直零点远程矫正；
- 7、可支持两路视频同时输出或切换输出；
- 8、可根据需求升级为网络云台；

9、适用于对大面积区域的监控，可广泛应用于森林防火，海岸边防，跨河(海)大桥，高速公路等重要领域。

技术参数

供电范围:	AC24V/DC24V/DC36V/DC48自适应
峰值功率:	95W(不带加热,加热需增加30W)
水平旋转角度:	0~360°连续旋转
垂直旋转角度:	±45°(±60°,±30°可选)
水平旋转速度:	0.01°/s~55°/s
垂直旋转速度:	0.01°/s~15°/s
重复定位精度:	0.05°
镜头控制:	标配解码板,支持ZOOM,FOCUS信息回传
通讯协议:	PELCO-D(PELCO-P可选)
通讯波特率:	2400/4800/9600/19200 bps(可远程修改)
通讯地址:	1~255(支持双地址功能,可远程开或关)
通讯方式:	RS485/RS422
云台顶载:	60KG(±45°),45KG(±60°),75KG(±30°)
预置位:	80个
自动巡航线:	8条巡航线,每条巡航线可设9个预置点

	速度可设:1°/s ~ 30°/s (各点独立可设)
	停留时间:5s-255s
360度步进扫描:	速度可选:1°/s ~ 30°/s
	步进角度可选:1° ~ 10°
	停留时间可设:1s~50s
360度水平扫描:	1°/s ~ 30°/s可设,扫描方向可选
AB两点扫描:	水平速度可设:1°/s ~ 30°/s
	垂直速度可设:1°/s ~ 10°/s
	停留时间可设:1s ~ 50s
苹果皮功能:	上下边界可设
	水平速度可设:1°/s ~ 30°/s
	垂直速度按比例自适应
花样扫描:	8条(每条最长150条指令)
看守位:	具备
守望功能:(上电空闲动作)	一个预置位
	一条自动巡航线
	360度水平扫描
	AB两点扫描
	具备,时间可设

守望到计时功能:		
比例变倍:		支持,根据电动镜头的ZOOM信息,时时调整云台的控制速度
角度回传:		支持自动回传,停止回传,查询回传三种方式