

ESFR早期抑制快速响应喷头K=363 68

产品名称	ESFR早期抑制快速响应喷头K=363 68
公司名称	上海唯特利消防设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:唯特利 型号:ESFR
公司地址	上海市奉贤工业园区人民路
联系电话	021-51877380 13917938058

产品详情

esfr早期抑制快速响应洒水喷头k=363 68

一、说明

esfr早期抑制快速响应喷头，因其响应时间快、流量系数大，在目前的所有洒水喷头中是唯一能早期抑制火灾的灭火型洒水喷头。此前国内有几家生产了下垂型esfr喷头。由于直立型esfr喷头（esfr xxx/68 u）管道布置比下垂型esfr喷头(esfr xxx/68 p)方便，可以较好的满足喷头离屋面板的距离要求，因此更受设计、安装、使用人员的青睐。

该esfr喷头与ec喷头同时送天津检测中心受检，【特别说明的是,该喷头与同规格的下垂型喷头不同，按照gb5135.9-2006的标准要求必须进行五次严酷的实体火灭火试验，试验材料用易燃的数万只标准塑料制品（聚丙烯塑料杯）和 型试验货品（双重三层板瓦垅纸箱）组成高达(5.9-9.0)m不同高度的货架进行灭火试验】。试验结果表明该喷头灭火性能合格，对于仓库火灾应能得到抑制。并符合上述标准的规定要求。

二、用途：

直立型esfr快速响应早期灭火玻璃球洒水喷头,是一种大口径洒水喷头,它是自动喷水灭火系统的一个组成主要元件,既可用于探测火灾,又可通过自动喷水进行灭火。由于该喷头采用2.5mm玻璃球,大喷口直径及较大的溅水盘,其响应时间指数 (rti) 28 ± 8 (m.s),因而具有快速响应火灾,流量大,水滴直径大,灭火效率高等优点,是专门为高堆垛与高货架仓库设计,较普通喷头具有特殊的优势。保护普通危险,储存 - 类物品,塑料制品,混杂物品的仓库。

三、主要技术参数:

1、安装形式：直立式,溅水盘朝上。

- 2、公称口径：20mm，25mm，接口螺纹r3/4，r1。
- 3、额定工作压力：1.2mpa，出厂密封试验压力:3.4mpa，100%检测。
- 4、流量特性系数:k=202、k=242、k=363。
- 5、响应时间指数(rti) 28 ± 8 (m.s)。
- 6、公称动作温度:68。
- 7、最大覆盖面积:9.3m。
- 8、最小覆盖面积:7.4m。