# ESFR早期抑制快速响应喷头K=363 74℃

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ESFR早期抑制快速响应喷头K=363 74℃ |
| 公司名称 | 上海唯特利消防设备有限公司 |
| 价格 | 160.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:唯特利<br>型号:ESFR |
| 公司地址 | 上海市奉贤工业园区人民路 |
| 联系电话 | 021-51877380 13917938058 |

# 产品详情

esfr早期抑制快速响应洒水喷头k=363 74℃产品概述：

早期抑制快速响应（esfr）喷头，对保护高堆垛和高货架仓库具有特殊的优势，而不需再增设货架喷头。喷头主要是用来保护托盘、单排货架及多排货架仓储货物；也可用于固体堆放的圆筒状纸品仓库、塑料仓库和橡胶轮胎仓库等的保护。esfr喷头在扑灭货架上部燃火的同时，喷洒出来的强大水柱，可穿越货架扑灭在货架底部的火灾。esfr喷头属特殊喷头，在不同使用场所，对建筑物结构、障碍物、水力计算、喷洒流量和安装有特殊要求。其水力计算、喷洒流量和安装要求必须与公司公布的技术参数相对应，确保喷头在灭火时能达到早期抑制、快速响应的目的。

产品型号：esfr-25

流量系数：363l.（mpa）-1/2/min

反应灵敏性：rti=27（m.s)0.5

最大工作压力：1.2mpa

动作温度：74℃、101℃

喷头间距：建筑物高度≤9.1m：2.4-3.7m

建筑物高度＞9.1m：2.4-3.1m

安装高度：≤13.7m

喷头热敏元件中心线离天花板或屋面板的距离：0.102-0.457m

喷头保护面积：7.4-9.3㎡