

ESFR-25早期抑制快速响应洒水喷头

产品名称	ESFR-25早期抑制快速响应洒水喷头
公司名称	上海唯特利消防设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:唯特利 型号:ESFR
公司地址	上海市奉贤工业园区人民路
联系电话	021-51877380 13917938058

产品详情

esfr-25早期抑制快速响应洒水喷头k=363 74

esfr-25k25 (英制) 早期抑制快速响应下垂型洒水喷头

产品介绍：

esfr-25下垂型喷头是早期抑制快速响应型喷头 (k=363)，对保护高货垛仓库具有特殊的优势，而不需在装设货架内喷头。

esfr-25下垂型喷头主要用于保护大多数覆膜封装材料，包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品，货品最大堆高为12.2m。另外也可保护圆筒状包装的纸制品仓库和橡胶轮胎仓库。

esfr-25下垂型喷头以nfpa13或其它nfpa适用标准的要求为依据，由ul和c-ul按“快速响应早期抑制喷头”的标准进行认证，喷头适用的最大净空高度为13.7m。

esfr-25下垂型喷头以fm防损数据表的要求为依据，由fm按“快速响应早期抑制喷头”的标准进行认证，喷头适用的最大净空高度为13.7m。

动作：易熔连接组件由两个等长的连接件通过一薄焊接层相连。当达到动作温度时，焊点熔断，两等长连杆分离，启动喷头洒水。

根据不断进行的新的灭火试验，esfr-25下垂型喷头的应用正逐渐超出现行经认可的限定范围。esfr-25喷头是特殊喷头，对建筑结构，障碍物、水力计算和安装有特殊要求。其水力计算方法和安装要求与标准喷头不同，经fm认证的喷头设计参数和安装要求资料请致电我司索取。

技术数据：

型号	esfr-25 ty9226
式样	早期抑制快速响应下垂型
流量特性系数k	363 (英制k=25.2)
螺纹口径	1" npt
认证	ul、ulc、fm、lpc
最大工作压力	1.2mpa
公称动作温度	74 101
外观	天然黄铜
喷头安装专用工具型号	w-1型
专利号	esfr型喷头美国专利号 5, 829, 532,和6, 059, 044

esfr-25早期抑制快速响应喷头最低工作压力要求 (nfpa13)

最大室内高度	最大货堆高度	供水压力要求
9.1m	7.6m	1bar
10.7m	9.1m	1.4bar
12.2m	10.7m	1.7bar
13.7m	12.2m	2.7bar