

ESFR-1早期抑制快速响应洒水喷头

产品名称	ESFR-1早期抑制快速响应洒水喷头
公司名称	上海唯特利消防设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:唯特利 型号:ESFR
公司地址	上海市奉贤工业园区人民路
联系电话	021-51877380 13917938058

产品详情

esfr-1早期抑制快速响应洒水喷头k=202 74

esfr-1 k14 (英制) 早期抑制快速响应下垂型洒水喷头

产品介绍：

esfr-1是快速响应早期抑制型喷头 (k=202)，对保护高仓具有特殊的优势，而不需再装设货架内喷头。

esfr-1型喷头主要用于保护大数量覆膜封装或无覆膜封装的普通材料，包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品，货品最大堆高为10.7m也用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。

esfr-1喷头以nfpa13或其它nfpa适用标准的要求为依据，由ul和c-ul按“早期抑制快速响应喷头”的标准进行认证，喷头适用的最大净空高度为12.2m。

esfr-1 (sin ty6226) 喷头以fm放损数据表的要求为依据，由fm按“快速响应早期抑制喷头”的标准进行认证，喷头适用的最大净空高度为13.7m。

动作：易熔连接组件由两个等长的连接件通过易熔合金焊接层相连。当达到动作温度时，焊点熔断，两等长连杆分离，启动喷头洒水。

根据不断进行的新的灭火试验，esfr-1型喷头的应用正逐渐超出现行经认可的限定范围。esfr-1型喷头是特殊喷头，对建筑物结构、障碍物、水力计算和安装有特殊要求。其水力计算方法和安装要求与标准喷头不同。

技术数据：

型号	sin ty6226
式样	早期抑制快速响应下垂型
流量特性系数k	202 (英制k=14)
螺纹口径	3/4 " npt
认证	ul、ulc、fm、lpc和vds
最大工作压力	1.2mpa
公称动作温度	74 101
外观	天然黄铜
喷头安装专用工具型号	w-2型

esfr-1喷头最低工作压力要求 (nfpa13)

最大室内高度	最大货堆高度	供水压力要求
9.1m	7.6m	3.4bar
10.7m	9.1m	5.2bar
12.2m	10.7m	5.2bar
*13.m	12.2m	6.2bar