XWT中高压细水雾喷头

产品名称	XWT中高压细水雾喷头
公司名称	上海唯特利消防设备有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:唯特利 型号:XWT
公司地址	上海市奉贤工业园区人民路
联系电话	021-51877380 13917938058

产品详情

xwt中高压细水雾喷头 开式细水雾喷头概述：

由本体、喷雾芯、喷雾嘴、防尘罩、过滤网等构成，一定压力的水通过过滤网进入喷头后，在喷雾嘴内相互旋转产生动能，经混合腔由喷嘴体形成的一定角度喷雾而出。

xwt中高压细水雾喷头特点：

采用多只喷雾嘴组成的细水雾喷头，与相同流量的其它喷头相比，在其覆盖范围内水雾均匀性好。比径向旋涡雾化的喷嘴，流阻损失少，从而使细水雾更具有初始动能和弥漫性，可用于大空间场所。

xwt中高压细水雾喷头技术参数：

1、材质：不锈钢。

2、工作压力范围：0.8~2.5mpa。

3、流量系数：k=3.5、4.5。

4、喷头过滤网：不锈钢，目数：80、60、50、36。

5、本喷头喷放的细水雾属于ⅰ、ⅱ细水雾，随工作压力，流量系数变化而不同。

xwt高压细水雾喷头技术参数：

1、材质：优质铜合金镀铬。

2、工作压力范围：4.0-12mpa。

3、流量系数：k=0.8、1.0。

4、喷头过滤网：不锈钢，目数：80、60、50、36。

5、本喷头喷放的细水雾属于ⅰ、ⅱ细水雾，随工作压力，流量系数变化而不同。

xwt4.5/2.5-d型防误喷定压喷放中低压细水雾喷头概述：

xwt-d型细水雾喷头属于中低压旋涡式结构，水流在斜切线方向流道作用下快速地旋转产生动能，经混合腔混合之后，从喷孔中喷出达到雾化效果。该喷头具有雾滴直径合适、雾滴动能大等特点，主要用于中低压单相细流水雾灭火系统或细水雾/泡沫联用灭火系统中。

xwt防误喷定压喷放细水雾喷头特点：

1、防误喷定压喷放中低压细水雾喷头只有在水压达到0.3mpa后才能喷水，在一定范围内避免雨淋阀误开引起的误喷。

2、使喷头由开始出水至非导电性水雾之间的过渡大大缩短，减少了用于保护电气类火灾时可能发生的漏电、电击事故的概率。

3、本喷头的防尘罩及内部密封机构，能有效阻止环境中腐蚀性气体、灰尘等进入管网，延长了管道寿命，提高了喷头动作的可靠性。

喷头型号	流量特性系数	工作压力范围mpa	距保护对象最大安装高度（m）	距保护对象最小安装高度（m）	最大安装间距（m）	距墙最大距离（m）	单只喷头有效保护面积（m2）
xwt3.5/2.5-d	3.5	0.8-2.5	6.0	1.0	2.6	1.3	5.76
xwt4.5/2.5-d	4.5	0.8-2.5	6.0	1.0	2.6	1.3	5.76

1、材质：不锈钢或铜合金。

2、雾滴直径：dv0.9≤350um；dv0.5≤150um。

3、连接螺纹：r1/2； m18x1.5。

4、配套不锈钢立体加强滤网：36目。

5、防尘罩：大红色聚乙烯，脱落压力≤0.5mpa。

6、启动喷放压力：≥0.3mpa。