

厂家直销白鸽YMZD500型压面机全自动压面机

产品名称	厂家直销白鸽YMZD500型压面机全自动压面机
公司名称	山东白鸽食品机械有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:白鸽 型号:YMZD500 外形尺寸:1130*755*1240mm
公司地址	山东省乐陵市济盐路188号
联系电话	0534-6828880 18888228897

产品详情

产品用途 该机器广泛用于宾馆、饭店、食品加工及各餐饮单位，适用于各种糕点、饼干、面包、馒头等馒头的揉压，高效节能、省时省人工、低噪音 **产品特点**

该机适用多种面食加工、糕点、面包食品行业，揉压各种酥、韧性馒头。

只需将馒头放置到输送带上，开机后即可自动输送、揉、压、折叠。

减少机器与人的接触次数，方便卫生，无需人工投面，消除了安全隐患

降低了工人劳动强度，节约了人力成本 **使用操作** 使用前的准备和检查 1

将机器安放在工作位置处的水平面上，调整支架高度，使机器平衡，可靠。 2 清除轧辊上的防锈油纸，轧辊之间，输送带上不允许有任何异物（特别是硬物），转动调整手轮，手轮应转动灵活，调整间隙符合要求。 3 检查电源电压是否与本机铭牌标示额定电压相符。 4 找专业电工将机器电源线伸长接在断路器上（建议配置15a），在外罩接地标识处可靠连接导线或可靠接地，接通电源，按下“no”按钮，检查转向，机器转向应与机器上所标识的一致。 5

每班从加油点加注润滑油一次（适量），空载试运转，无异常声音时方可使用。

警告：及其在工作中切勿将手或者其他杂物放入轧辊之间以免发生危险！ **操作程序** 1

先使用2-3kg面团揉压数遍，以擦净粘在轧辊及其他部位的防锈油及灰尘，停机（按下off按钮）。 2 根据

实际需要，操作手柄转动手轮便可调轧辊进退，以达到调整轧辊间隙，轧辊间隙在允许的轧辊调整范围内无级调整，且轴向间隙均匀。为提高压面质量，延长机器使用寿命，轧辊间隙应由厚到薄逐级调整。

3 将面团放到下输送带上，面团即由输送带自动送到压辊间，压面折叠过程可自动完成。

故障分析与排除 **故障现象** 原因分析 排除方法 面团不进入压辊间 面团太厚 使面团变薄 面团粘轧辊

面团太软或粘 随着面皮从上输送带下落到下输送带上撒适量面粉，面团折叠手，在面上撒适量面粉 1

普通v带太松或磨损严重 调整或更换 轧辊转速降低 2 电源电压太低 实测电压 3 挡面板损坏 挤面

更换挡面板 维护保养 **警告：**所有维护、保养、维修工作都必须在切断电源后进行 1

每班使用前，从加油点（产品上有标识）加注适量润滑油。 2 使用中，轧辊转速减慢（压面速度减慢）

，可拆掉左护罩检查普通v带的松紧及磨损情况，并及时调整或更换。 3 每次用完后对机器要认真清理，确保饮食卫生，清理时不得用锐器刮轧辊表面，也不得用水管直接冲洗。 4

机器长时间停用时，应在轧辊表面涂抹少量食用油防锈。 5

机器在工作中，如果出现机器声音不正常，必须立即停机检查，待故障排除后，方能继续使用。

售后服务 机器的保修期1年，保修期内除人为原因造成的故障外，我们免费维修 故障排除，电话沟通可

以解决的，我们将不会外派维修人员，无法通过沟通解决的故障，我们会在最短时间内，上门维修！请亲放心哦~~~ 特别声明！！！！！！最近假冒我们白鸽产品的厂家特多，请亲们选购时一定要一定要选好哦。非我们厂家售出的产品，我们一律不提供售后服务的哦！！！！本公司出售的馒头机设备（除mg70-2馒头机,和面机，压皮机外），我们都会派专人前去安装调试。所以您根本不用担心不会使用或者安装哦~~~ 产品性能：500 轧辊调整范围：5-25mm 轧辊转速：79r/min 额定频率：50hz
普通v带：a1473-3 配用电动机：y100l2-4 3kw 额定功率：3kw 额定电压：380v 外形尺寸：
1130*755*1240mm 防水等级：1px1 机器重量：330kg 压面宽度：350mm 联系电话：0534-6828880
手机：18266113186 联系人：杜女士