

平移门货淋室，货淋室，货淋室制造

产品名称	平移门货淋室，货淋室，货淋室制造
公司名称	深圳市浩锐晟净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市光明新区玉律社区玉星路63号1栋一楼
联系电话	0755-27173761 13538085506

产品详情

产品介绍：（咨询热线：13538085506/王先生）

货淋室是货物进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向至人/货上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到吹淋区域内。

特点：

- 1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角
- 2、系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道货淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出货淋室；
- 3、整体冷板制作，外表面静电喷塑处理，门、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方
- 4、LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,吹淋时双门自动锁闭；
- 5、采用初、高效两级过滤系统，有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%
- 6、风嘴出风口风速高达17-22m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上

7、配全不锈钢多角度可调喷嘴，台湾多益利大风量低噪风机，面风速大于22m/s；相关参数说明：
货淋室订货编号说明：自动货淋室 1-n：表示可同 S：单侧吹表示货淋室长度
S1：单开门的方向时进入风淋室 D：双侧吹方向的尺寸 D：双开门的人数为1-n T：三侧吹规格型号

外形尺寸(L × W × H mm) 2000 × 1500 × 2050 2300 × 2000 × 2050

货淋区尺寸(L × W × H mm) 1500 × 1460 × 1980 1500 × 1860 × 1980

喷嘴数量18只24只

风淋周期出厂初始设置为15s，10-99s（可调）优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）门材质砂光不锈钢双开门

门互锁方式

风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇

电源380V，50HZ，三相功率3.1KW 3.1KW