

## 豪华#180 Epoxy 系列油墨

产品名称	豪华#180 Epoxy 系列油墨
公司名称	清远市艾门化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区人民三路三十二号清远义乌商贸城A幢三层3-397号（一址多照）
联系电话	0763-3350486 13826039711

## 产品详情

### 豪华#180 Epoxy 系列油墨

豪华#180 Epoxy 系列油墨是单一包装：单组份需烘干、双组份加固化剂的油墨，该油墨丝印在金属表面表现非凡，附着力特强，对浓烈的物理化学试剂，如热、油、溶剂、水汽、酸、盐、清洁剂、漂白剂和多种干性清洁剂有强烈的抵抗和耐磨性，同时可切割、曲折、钻孔和冲压，油墨不会产生裂痕和刮花。

推荐用途：玻璃、陶瓷、黄铜、铁片、不锈钢等

特 性：1、单组份体系包装；

2、优良的印刷性能与遮盖力；

3、抗乙醇溶剂；

4、抗弯曲和冲击；

5、耐磨擦性能好；

6、与大多数金属，玻璃及表面有环氧涂层的材料有良好的结合力。

物性表：

试验项目	试验方法	时间
硬 度	JIS K5400 8.4铅笔硬度试验	1分钟
切割实验	用切割机测试	5分钟
耐乙醇性	使用99.5%的乙醇，往返磨擦800-1000次	20分钟
耐磨擦性	用橡皮（LION制PL-50）载荷1000g，行径80mm，往返1000次磨擦	50分钟

：1、豪华#180环氧型油墨的双组份使用方法（油墨与硬化剂）是分开单独包装，油墨与硬化剂在混合后最好在1.5-2小时内用完，否则，放置的时间长了会硬化，导致不能使用。

：1、豪华#180环氧型各色油墨8份豪华#232硬化剂 2份

燥方法：室温下干燥，时间为2小时

豪华#180环氧型油墨的单组份使用方法是高于摄氏180 自动硬化，主要适用于炉灶、烤箱烘烤180 -220 高温，油墨便会硬化形成薄膜。

燥时间：180 -220 7-10分钟

：合适网纱77T-140T

：抗溶剂型丝网

：使用前搅拌均匀，如果需要稀释，用豪华#218RT溶剂，用量为3-10%（重量比）；

前处理方法：在印刷前用豪华#108溶剂或豪华#240溶剂清洗金属表面及丝网上干燥的油墨；

（本资料的技术参数是在本公司条件下测定，但由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，因此对提供的技术参数及各项建议，我们不能保证和担保。本公司对可能出现的损失和破坏不承担责任，请用户在使用前进行必要的试验。）