

洁瑞仕聚氨酯泡沫填缝剂设备，泡沫填缝剂技术配方

产品名称	洁瑞仕聚氨酯泡沫填缝剂设备，泡沫填缝剂技术配方
公司名称	武汉洁瑞仕机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:jie swisu 型号:CJXH-1600C 灌装精度:± 1%
公司地址	550786052@qq.com
联系电话	027-51814758 15337142878

产品详情

聚氨酯泡沫填缝剂设备 泡沫填缝剂设备价格 聚氨酯泡沫填缝剂技术配方

武汉洁瑞仕机电有限公司专门从事聚氨酯泡沫填缝剂设备、发泡胶生产设备、聚氨酯泡沫填缝剂技术配方20多年，积累了丰富的经验，是国内最专业的生产聚氨酯泡沫填缝剂设备厂家。生产聚氨酯泡沫填缝剂需要的原料有聚氨酯白料、聚氨酯黑料，和两种其气体（DME、丙丁烷）。

聚氨酯泡沫填缝剂灌装工艺流程：

自动理瓶-----白料灌装-----黑料灌装-----自动装阀门-----封阀门加DME充气-----丙丁烷充气-----自动上外盖----自动压外盖-----打印生产日期-----包装工作台-----封箱----打包捆扎-----装箱震动-----成品存放以上工序可根据客户厂房面积及投资额进行合理增减，部分功能可用手工操作替代。

设备原理：

聚氨酯泡沫填缝剂设备又称五头半自动气雾剂灌装机，由两台液体灌装机、一台半自动封口机、两台推进剂灌装机(含两台增压泵)结合在一个工作台上完成，且可以任意单机工作.任意两机、三机、四机联动工作，都可任意调节。

技术参数：

适用阀门：1"（25.4mm）

白料灌装容量(ml)：20-450

黑料灌装容量(ml) : 20- 450

丙丁烷灌装容量(ml) : 20- 450

DME灌装容量(ml) : 20- 450

灌装精度 : $\pm 1\%$

适用气雾罐高度 : 70 - 330

适用气雾罐直径(mm) : 35到 65

工作压力(MPa) : 0.5-1.0

最大耗气量(m³/min) : 5

实际产能 : 600-1500箱/天 (8小时工作时)

适用范围 :

门窗安装 : 门窗与墙体之间的填缝密封, 固定粘结。

广告模型 : 模型、沙盘的制作, 展板修补。

隔音消声 : 语音室、播音室等装修时的缝隙填补, 可以起到隔音消声作用。

园艺造景 : 插花、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补。

防水堵漏 : 自来水管、下水道等漏洞的修补, 堵漏。

包装运输 : 可方便地将贵重易碎商品包裹, 省时快捷, 抗震耐压。

洁瑞仕聚氨酯泡沫填缝剂设备是全气动的, 无需电, 操作安全。我们有专业的工程师团队, 提供聚氨酯泡沫填缝剂技术配方, 上门为您建厂, 欢迎广大朋友来电咨询!!