

专业生产JPWQ搅匀潜水排污泵,不锈钢外套污水泵

产品名称	专业生产JPWQ搅匀潜水排污泵,不锈钢外套污水泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:JPWQ 功率:22kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

jywq系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。

注：jywq为普通型自动搅匀排污泵 jpwq为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵。

型号意义：

jywq p 50 - 15 - 20 - 1200 - 2.2

jywq----自动搅匀潜水排污泵

p-----不锈钢材质

50-----泵排出口直径mm 15-----流量m³/h 20-----扬程m

1200-----搅匀范围直径mm

2.2 -----电机功率kw

使用范围:

流量范围：7-900m³/h 扬程范围：6-40m 配套功率范围：1.1-90kw 出水口径范围：40-300mm
 搅拌范围：1200-3000mm 介质温度：< 60 介质重度1-1.3kg/dm³ ph值范围：4-9

产品用途: 1、工厂、商业严重污染废水的排放。 2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
 3、住宅区的污水排水站。 4、人防系统排水站、自来水管的给水装置。 5、市政工程、建筑工地。
 6、勘探、矿山、发电厂配套附机。 7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

结构说明:

- 1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。 2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出，达到清淤的作用。
- 3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。 4、机械密封为双面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。 5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。 6、泵接线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。 7、电机定子采用b级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时做出动作，对泵和电机实施绝对的保护。 8、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，又控制系统对水泵实施保护。

产品特点 1，采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力

- 2，机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3，整体结构紧凑，体积小，噪声小，节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
- 4，自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5，可根据用户需要配备安装方式，它给安装，维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6，能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载。

性能参数

型号	排出口径	流量	扬程	搅拌直径	转速	功率	
	mm	m ³ /h	m	mm	r/min	kw	
50-12-15-1200	50	12	15	1200	2900	1.5	
50-20-7-1200	50	20	7	1200		1.1	
50-10-10-1200	50	10	10	1200		1.1	
50-15-15-1200	50	15	15	1200		2.2	
50-25-10-1200	50	25	10	1200		2.2	

50-15-20-1200	50	15	20	1200		2.2
50-20-15-1200	50	20	15	1200		2.2
50-42-9-1200	50	42	9	1200		3
50-17-25-1200	50	17	25	1200		3
50-25-22-1200	50	25	22	1200		4
50-40-15-1400	50	40	15	1400		4
50-25-32-1600	50	25	32	1600		5.5
50-40-30-1600	50	40	30	1600		7.5
65-25-15-1400	65	25	15	1400		3
65-37--13-1400	65	37	13	1400		3
65-25-28-1400	65	25	28	1400		4
80-40-7-1600	80	40	7	1600		2.2
80-29-8-1600	80	29	8	1600		2.2
80-43-13-1600	80	43	13	1600		4
80-50-10-1600	80	50	10	1600	1450	3
80-40-15-1600	80	40	15	1600	2900	4
80-60-13-1600	80	60	13	1600		4
80-35-25-1600	80	35	25	1600		5.5
80-50-25-1600	80	50	25	1600		7.5
80-50-30-1600	80	50	30	1600		7.5
100-80-9-2000	100	80	9	2000	1450	4
100-110-10-2000	100	110	10	2000		5.5
100-70-15-2000	100	70	15	2000		5.5
100-100-15-2000	100	100	15	2000		7.5
100-80-20-2000	100	80	20	2000	2900	7.5
100-50-35-2000	100	50	35	2000		11

100-70-22-2000	100	70	22	2000	1450	7.5
100-100-22-2000	100	100	22	2000		15
100-80-30-2000	100	80	30	2000		15
150-150-10-2000	150	150	10	2000		7.5
150-210-7-2500	150	210	7	2500		7.5
150-250-6-2500	150	250	6	2500		7.5
150-150-15-2500	150	150	15	2500		11
150-200-10-2500	150	200	10	2500		15
150-65-40-3200	150	65	40	3200		18.5
150-180-22-2600	150	180	22	2600		18.5
150-150-26-2600	150	150	26	2600		18.5
150-110-30-2600	150	110	30	2600		18.5
150-300-15-2600	150	300	15	2600		22
150-130-30-2600	150	130	30	2600		22
150-100-40-3000	150	100	40	3000		30
200-300-7-3000	200	300	7	3000		11
200-250-11-3000	200	250	11	3000		15
200-300-10-3000	200	300	10	3000		15
200-250-15-3000	200	250	15	3000		18.5
200-400-10-3000	200	400	10	3000		22
200-200-20-3000	200	200	20	3000	22	
200-250-22-3000	200	250	22	3000	30	
250-600-7-3000	250	600	7	3000	22	
250-600-9-3000	250	600	9	3000	30	