

电动阀门控制器保护_电动阀门控制器_江苏兰阀图

产品名称	电动阀门控制器保护_电动阀门控制器_江苏兰阀图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:JN1758
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的矿用阀门电动装置结构紧凑、设计合理、阀门刚性好；无安装方向要求，双向密封，流阻小，使用寿命长；安全可靠；用于有甲烷爆炸性气体的煤矿井中。

矿用隔爆型阀门电动装置主要特点及用途 煤矿用隔爆型阀门电动装置，适用于启闭件做直线运动的阀门，如闸阀、截止阀、隔膜阀、水闸阀等。增加二线减速装置后可用于蝶阀、风门和风道阀等。是实现阀门的开启、关闭、调节、远控、集控必不可少的驱动装置。

江苏兰阀通用设备有限公司最新开发研制的DKX型电动阀门控制箱，外观美观，操作方便，性能稳定，深受用户好评。

按照电动装置使用说明书做好通电前的调试准备工作，再按照控制箱电气原理图和电动装置接线图接线，经检查无误后，接通电源。

这时如红灯RD和绿灯GN均亮，表示电动阀门处于中间位置，检查电机相序正确后，操作开向按钮SO，开到位电动装置应停止工作，此时红灯RD亮，绿灯GN灭，表示阀门处于全开位置；操作关向按钮SC，关到位时电动装置应停止工作，此时红灯RD灭，绿灯GN亮，表示阀门处于全关位置。在开启过程中，红灯RD闪亮，绿灯GN常亮；而在关闭过程中，绿灯GN闪亮，红灯RD常亮。

开度指示器的调试：调节电动装置内开度指示器上的电位器W1和位于控制箱内的电位器W2，使开度表在电动阀门处于全关位置时指示为0，全关位置时满度指示。

江苏兰阀通用设备有限公司生产的阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备。

电气接线

1 引入电缆使用的动力线必须有地线，并与接线盘上的接地端子相接。引入电缆最小外径见图10和表4。接好线后应装好垫圈、密封圈，用压紧螺母压紧。密封圈的邵氏硬度应为45~55度，橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构，同尺寸，同材料的更换。见图10。

2 不用的电缆引入装置口用堵棒封堵。

3 电动装置应内、外接地可靠

4 端子接法：导线应用压线钳压紧于接线头上，导线不得裸露；接线头应拧紧，不得松动；满足电气间隙及爬电距离应符合GB3836.3-2010的要求；