

道康宁硅烷偶联剂 附着力促进剂 密着剂

产品名称	道康宁硅烷偶联剂 附着力促进剂 密着剂
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:道康宁 型号:Z6040 规格:20kg/桶
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

道康宁硅烷偶联剂 附着力促进剂
密着剂，道康宁Z-6040

（玻璃漆偶联剂，UV光油附着力促进剂）：3缩水甘油基丙基三甲氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂，CAS编号:2530-83-8；适用于环氧树脂、PBT，聚氨酯，醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、聚硫橡胶，尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力，导电路板,增强领域的玻璃纤维处理，矿物填充塑料的表面处理；产品水解稳定性好，能直接添加到树脂体系中，有效的提高漆膜的柔韧性，提高油墨/油漆/涂料与玻璃、金属基材（不锈钢、铝合金、锌合金）附着力、耐水煮、耐酒精，LED灌封胶用硅烷偶联剂，并具有不黄变的性能，透明度高。粘结促进剂，底漆添加剂。

增强水性玻璃油漆/油墨、水性金属漆（不锈钢、铝合金）附着力，提高耐水耐盐雾。

道康宁Z-6121

（玻璃漆自干型，玻璃烤漆首选，镜面银固化增强剂，UV玻璃金属漆）：氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂/交联剂，CAS: 1760-24-3,适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等，作为玻璃漆、镜面银油墨，金属漆、硫化硅橡胶等附着力；提高涂料和胶粘剂对玻璃和金属底材的附着力和耐水性，耐酒精、耐盐雾性能；可用作添加剂和底漆；硅酮树脂室温固化剂，环氧树脂涂料密着剂,提高环氧树脂粘结性及耐盐雾腐蚀性,胶粘剂粘合剂，镜面银油墨附着力促进剂和耐水煮。

在玻璃真空电镀中，可提高UV底漆的附着力、柔韧性和耐水性。

道康宁Z-6011

：氨丙基三乙氧基硅烷，CAS:919-30-2用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为：聚氨酯树脂、聚氨酯橡胶，丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶涂料,尼龙，酚醛塑料，PVC，丁橡胶，玻璃纤维增强处理硅烷偶联剂，盖板丝印油墨附着力，铝合金表面处理剂，LED电子胶，橡胶偶联剂，提高涂料对玻璃和金属的表面粘结力。

道康宁Z-6020

(玻璃烤漆耐水煮)：氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂/双氨基/密着剂/附着力促进剂。CAS:1760-24-3；用于玻璃烤漆/油墨、陶瓷/金属烤漆等工艺烤漆，耐水煮。用体系为：改性聚氨基树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、聚硫化物、尼龙、玻纤复合材料等。该产品活性强，对玻璃、不锈钢、铝合金、锌合金具有优异的附着力，耐化学性能好，对要求高耐水煮、耐酒精、耐盐雾、耐高温体系尤其适用。

道康宁Z-6030（EVA太阳能电池胶膜交联剂，UV固化附着力促进剂，EVA胶膜偶联剂）：甲基丙烯酰氧基官能硅烷偶联剂，CAS：2530-85-0。应用于树脂砂工艺的金属铸造业，玻璃纤维及玻璃钢工业等作为胶粘剂促进剂与密封剂促进剂，颜料的整理。适用体系：改性聚氨基树脂、丙烯酸树脂、不饱和聚酯，EVA，聚烯烃，环氧树脂、热塑丙烯酸树脂、复合材料等。

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。

联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126 电话：020-82242246-601 传真：020-82230793
李先生：13570533531