

SGPS50V,SGPS150V

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | SGPS50V,SGPS150V |
| 公司名称 | 佛山市仪高机电设备有限公司 |
| 价格 | 168.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:韩国 型号:SGPS50V,SGPS150V |
| 公司地址 | 佛山市禅城区弼唐横街3号 |
| 联系电话 | 0757-82700585 18088835282 |

产品详情

产品描述：

螺纹连接：(压力单位：mBar)

| 型号 | 工作范围 | 控制精度 |
|----|------|------|
|----|------|------|

最大耐压

| | | |
|----------------|-------|-----|
| SGPS 3V 300 | 0.4-3 | 0.1 |
|----------------|-------|-----|

| | | |
|-----------------|------|-----|
| SGPS 10V 300 | 1-10 | 0.5 |
|-----------------|------|-----|

| | | |
|-----------------|--------|-----|
| SGPS 50V 350 | 2.5-50 | 0.8 |
|-----------------|--------|-----|

| | | |
|------------------|--------|-----|
| SGPS 150V 500 | 30-150 | 1.0 |
|------------------|--------|-----|

| | | |
|------------------|---------|-----|
| SGPS 500V 800 | 100-500 | 1.5 |
|------------------|---------|-----|

(组成材料)：Body(Lower) BRASSiaphragm

NBRBody(upper)PC (Naturally white)

ContactpointAgcdoCover: PC

(允许周围温度) : -15 ~ 60

(电性能) ; 250VAC 5A(Resistive load)

(允许使用气体) ; LNG, LPG

最大使用压力 ; 600mbar1bar

最大允许压力 ; 600mbar1bar公差 $\pm 15\%$ 偏差 $\pm 15\%$

末端尺寸 ; Male fast-on 6.3 X0.8mm

连接管尺寸 ; PF1/4 ”