

WQ潜水排污泵,自动耦合无堵塞污水泵,立式排污泵

产品名称	WQ潜水排污泵,自动耦合无堵塞污水泵,立式排污泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:WQ 功率:7.5kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

qw潜污泵的详细资料：

qw潜污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统、院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水性介质。

qw潜污泵使用条件

- 1、qw潜污泵系列产品在额定电压为380v，电源频率为50hz时适用
- 2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m³,ph值在5-9范围之间;
- 3、海拔高度不超过1000米；
- 4、输送介质年粘度不超1000cp；

5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;

6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

qw潜污泵产品特点

1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力，

2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；

4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；

5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；

6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载。

qw潜污泵应用范围

泵送介质：含纤维及固体颗粒物的污水或清水

ph值：4-10

温度：不超过60

重度： 1200kg/dm³

粘度：1000cp 介质中的固体颗粒含量容积比在4%以下无内自流循环冷却系统的泵，电机部份露出液面不超过1.5m，不能应用于抽送高度腐蚀性液体;

排污泵不可在易燃、易爆的环境中运行。否则，需在订货时提出;

泵主要零件的材质为耐磨铸铁，所以不能用于抽送强腐蚀性介质，如需抽送强腐蚀性介质，需在订货时提出;电机为 $v \pm 5\%$ 的三相交流电。

qw潜污泵订货须知

一、 qw潜污泵产品名称与型号 qw潜污泵口径 qw潜污泵是否带附件以便我们的为您正确选型 qw潜污泵的温度。

二、 若已经由设计单位选定本公司的qw潜污泵型号，请按qw潜污泵直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的高良泵阀公司专家

wq潜水排污泵性能参数：

型号	口径 (mm)	流量 (m3/h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速
wq25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	
wq32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	
wq40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	
wq40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	
wq50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	
wq50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	
wq50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	
wq50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	
wq50-18-30-3	50	18	30	3	
wq50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	
wq50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	
wq65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	
wq65-37-13-3	65	37	13	3	
wq65-25-30-4	65	25	30	4	

wq65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	
wq65-35-50-11	65	35	50	11	
wq65-35-60-15	65	35	60	15	
wq80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	
wq80-43-13-3	80	43	13	3	
wq80-40-15-4	80	40	15	4	
wq80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	
wq100-80-10-4	100	80	10	4	
wq100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	
wq100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	
wq100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	
wq100-100-25-11	100	100	25	11	
wq100-100-30-15	100	100	30	15	
wq100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	
wq125-130-15-11	125	130	15	11	
wq120-130-20-15	125	130	20	15	
wq150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	
wq150-180-15-15	150	180	15	15	
wq150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	
wq150-180-25-22	150	180	25	22	
wq150-130-30-22	150	130	30	22	
wq150-180-30-30	150	180	30	30	
wq150-200-30-37	150	200	30	37	
wq200-300-7-11	200	300	7	11	
wq200-250-11-15	200	250	11	15	

wq200-400-10-22	200	400	10	22	
wq200-400-13-30	200	400	13	30	
wq200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	
wq200-300-15-22	200	300	15	22	
wq200-250-22-30	200	250	22	30	
wq200-350-25-37	200	350	25	37	
wq200-400-30-55	200	400	30	55	
wq250-600-9-30	250	600	9	30	
wq250-600-12-37	250	600	12	37	
wq250-600-15-45	250	600	15	45	
wq250-600-20-55	250	600	20	55	
wq250-600-25-75	250	600	25	75	
wq300-800-12-45	300	800	12	45	
wq300-500-15-45	300	500	15	45	
wq300-800-15-55	300	800	15	55	
wq300-600-20-55	300	600	20	55	
wq300-800-20-75	300	800	20	75	
wq300-950-20-90	300	950	20	90	
wq300-1000-25-110	300	1000	25	110	
wq350-1100-10-55	350	1100	10	55	
wq350-1500-15-90	350	1500	15	90	
wq350-1200-18-90	350	1200	18	90	
wq350-1100-28-132	350	1100	28	132	
wq350-1000-36-160	350	1000	36	160	
wq400-1500-10-75	400	1500	10	75	
wq400-2000-15-132	400	2000	15	132	

wq400-1700-22-160	400	1700	22	160	
wq400-1500-26-160	400	1500	26	160	
wq400-1700-30-200	400	1700	30	200	
wq400-1800-32-250	400	1800	32	250	
wq500-2500-10-110	500	2500	10	110	
wq500-2600-15-160	500	2600	15	160	
wq500-2400-22-220	500	2400	22	220	
wq500-2600-24-250	500	2600	24	250	