

无堵塞液下排污泵,YW型立式液下泵,便携式污水泵

产品名称	无堵塞液下排污泵,YW型立式液下泵,便携式污水泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:YW 功率:1.5kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

一、yw液下式排污泵适用范围: yw系列无堵塞移动式潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

二、yw液下式排污泵使用条件: 1、排污泵系列产品在额定电压为380v，电源频率为50hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m³,ph值在5-9范围之内; 3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000cp; 5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

三、yw液下式排污泵产品特点: 1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；
7、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。

yw型液下式排污泵使用范围：

yw型液下式排污泵技术参数：

型号	口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)
yw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5
yw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40
yw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1
yw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840	48
yw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54
yw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56
yw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55
yw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56
yw50-18-30-3	50	18	30	3	2880	58
yw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
yw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
yw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52
yw65-37-13-3	65	37	13	3	2880	55
yw65-25-30-4	65	25	30	4	2890	58
yw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
yw65-35-50-11	65	35	50	11	2930	60
yw65-35-60-15	65	35	60	15	2930	63
yw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420	52
yw80-43-13-3	80	43	13	3	2880	50
yw80-40-15-4	80	40	15	4	2890	57
yw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
yw100-80-10-4	100	80	10	4	1440	62
yw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440	66
yw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440	67

yw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440	68
yw100-100-25-11	100	100	25	11	1460	65
yw100-100-30-15	100	100	30	15	1460	66
yw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470	65
yw125-130-15-11	125	130	15	11	1460	62
yw120-130-20-15	125	130	20	15	1460	63
yw150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440	63
yw150-180-15-15	150	180	15	15	1460	65
yw150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1470	75
yw150-180-25-22	150	180	25	22	1470	76
yw150-130-30-22	150	130	30	22	1470	75
yw150-180-30-30	150	180	30	30	1470	73
yw150-200-30-37	150	200	30	37	1480	70
yw200-300-7-11	200	300	7	11	970	73
yw200-250-11-15	200	250	11	15	970	74
yw200-400-10-22	200	400	10	22	1470	76
yw200-400-13-30	200	400	13	30	1470	73
yw200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1470	72
yw200-300-15-22	200	300	15	22	1470	73
yw200-250-22-30	200	250	22	30	1470	71
yw200-350-25-37	200	350	25	37	1980	75
yw200-400-30-55	200	400	30	55	1480	70
yw250-600-9-30	250	600	9	30	980	74
yw250-600-12-37	250	600	12	37	1480	78
yw250-600-15-45	250	600	15	45	1480	75
yw250-600-20-55	250	600	20	55	1480	73

yw250-600-25-75	250	600	25	75	1480	73
yw300-800-12-45	300	800	12	45	980	76
yw300-500-15-45	300	500	15	45	980	70
yw300-800-15-55	300	800	15	55	980	73
yw300-600-20-55	300	600	20	55	980	75
yw300-800-20-75	300	800	20	75	980	78
yw300-950-20-90	300	950	20	90	980	80
yw300-1000-25-110	300	1000	25	110	980	82
yw350-1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5
yw350-1500-15-90	350	1500	15	90	980	82.5
yw350-1200-18-90	350	1200	18	90	980	83.1
yw350-1100-28-132	350	1100	28	132	740	83.2
yw350-1000-36-160	350	1000	36	160	740	78.5
yw400-1500-10-75	400	1500	10	75	980	82.1
yw400-2000-15-132	400	2000	15	132	740	85.5
yw400-1700-22-160	400	1700	22	160	740	82.1
yw400-1500-26-160	400	1500	26	160	740	83.5
yw400-1700-30-200	400	1700	30	200	740	83.5
yw400-1800-32-250	400	1800	32	250	740	82.1
yw500-2500-10-110	500	2500	10	110	740	82
yw500-2600-15-160	500	2600	15	160	740	83
yw500-2400-22-220	500	2400	22	220	740	84
yw500-2600-24-250	500	2600	24	250	740	82

流量：2 ~ 850 m³/h 扬程范围：3 ~ 45m 额定转速n：1450 ~ 2900r/min 介质温度：- 15 ~ +60
介质密度：1.3 × 10³kg/m³ 介质ph值：5 ~ 9