

350MS75a型单级双吸水平中开式离心泵

产品名称	350MS75a型单级双吸水平中开式离心泵
公司名称	湖南长一泵业有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:湖南长一 型号:350MS75a型
公司地址	湖南长沙天心区芙蓉中路三段380号2621
联系电话	0731-88577399 15116488660

产品详情

MS型系单级、双吸水平中开式离心泵，适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其他液体，被输送的介质温度为0°---38°，允许最大进口压力0.6MPA。

单级双吸泵参数范围：

流量Q：72—20000m³/h

扬程H: 6.8---186m

单级双吸泵结构型式：

1. 泵壳结构：采用轴向中开结构，吸入口与吐出口均在泵体上，且均在垂直于轴线的平面内。便于管路布置，便于检修（检修时，拆开泵盖和转子部件即可，无需拆卸进出口水管及原动机）。
2. 转子结构：采用双吸叶轮，利用其叶片的对称布置，达到平衡轴向力之效果。叶轮依靠两侧的轴套和轴套螺母固定在轴上，其轴向位置可通过调整轴套螺母，准确对中。轴采用两端支撑结构，通过弹性柱销联轴器直连原动机，有效降低机械损失；轴承为深沟球轴承，油脂润滑，运行平稳。
3. 涡室结构：泵体、泵盖和叶轮构成吸水室和压水室。在吸水室和压水室之间安装口环，用以减少压水室的水漏回到吸水室，从而减小容积损失，同时对泵体起到有效地保护作用，延长泵壳使用寿命。在进出法兰上，预留真空表和压力表的安装管螺孔；在进出水法兰的下部，预留放水管螺纹孔接口，便于自动化控制系统接入。
4. 轴封结构：轴封为填料机封或机械密封两种，亦可根据特殊要求采用软填料密封。水封水（冲洗水）根据介质情况，采用从压水室引出或外接供应。

单级双吸泵旋转方向：

从电机端向泵看，为逆时针方向旋转，即吸入口在左，吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端，此时转向和吸入吐出口方向均与上述相反。

单级双吸泵零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁，如用户需要，叶轮也可用铸钢和黄铜制造，但须在订货合同上注明。

Type		Capacity	Head	Speed	Motor power	EFF
		m ³ /h?	m?	r/min?	kw?	%?
150MS50		160	50	2980	37	80
	A	144	40	2980	30	75
	B	133	36	2980	22	70
150MS78		160	78	2980	55	75
	A	144	62	2980	45	72
150MS97		180	97	2980	75	80
	A	170	85	2980	75	78
	J	90	22.5	1480	11	74
200MS42		280	42	2980	55	84.2
	A	270	36	2980	37	80
200MS63		280	63	2980	75	82.7
	A	270	46	2980	55	75
200MS95		280	95	2980	110	79.2
	A	270	87	2980	110	75
250MS14		485	14	1480	30	85.8
	A	430	11	1480	22	82

250MS24		485	24	1480	55	85.8
	A	414	20.3	1480	30	83

湖南长一泵业有限公司是一家专业从事水泵研发的长沙水泵厂家，在整合了国有长沙水泵厂和长沙工业泵总厂的优势资源后，聚集了强大的技术力量和加工能力，形成了中开泵-长轴泵-双吸离心泵-多吸头排污泵-多级离心泵-凝结水泵-斜流泵等水泵批量生产机制，其【长泵】品牌水泵质量诚信，值得信赖！产品遍及能源、冶金、化工、城市建设、农用排灌、环保等领域。