

# 立式排污泵,YW型液下泵,大流量无堵塞液下排污泵

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 立式排污泵,YW型液下泵,大流量无堵塞液下排污泵    |
| 公司名称 | 上海江洋泵业制造有限公司                |
| 价格   | 88.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:江洋泵业<br>型号:YW<br>功率:11kw |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢     |
| 联系电话 | 0577-21880119 13979222331   |

## 产品详情

一、yw系列液下无堵塞排污泵产品概述: yw系列液下无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上, 结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品, 具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面, 具有独特效果。 该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封, 污水提升泵能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比, 该泵叶轮采用单流道或双流道形式, 它类似于一截面大小相同的弯管, 具有非常好的过流性, 配以合理的蜗室, 使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验, 使泵在运行中无振动。

二、yw系列液下无堵塞排污泵产品介绍: 1. 采用独特的单片或双叶片叶轮结构, 大大提高了污物通过能力, 能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2. 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料, 可使泵安全连续运行8000小时以上。 3. 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著, 检修方便, 无需建泵房, 潜入水中即可工作, 大大减少工程造价。 4. 泵结构紧凑, 体积小, 移动方便, 安装简单。 5. 可配备液位自动控制柜, 根据所需的液位变化, 自动控制泵的起停, 无需专人看管, 使用极为方便。 6. 泵为立式结构, 工作时泵体浸在液体中因而很容易起动, 不存在排气抽空问题, 同时具有无泄漏等特点, 液下深度可达15米。 7. 接轴结构先进可靠, 污水泵与电机采用联轴器联结, 泵轴尺寸精密, 保证了泵平稳运行, 留有足够的安全系数。 8. 泵有单管安装和双管安装两种, 支承件有圆盘和方盘安装, 适合不同需要。

三、yw系列液下无堵塞排污泵使用范围: 1. 工厂商业严重污染废水的排放。 2. 城市污水处理厂排水系统。 3. 住宅区的污水排水站。 4. 人防系统排水站。 5. 医院、宾馆的污水排放。 6. 市政工程、建筑工地。 7. 勘探、矿山配套附机。 8. 农村沼气池农田灌溉。 9. 自来水管的给水装置。

四、yw系列液下无堵塞排污泵工作条件:

1. 介质温度不超过60℃, 重度为1~1.3kg/dm<sup>3</sup>, ph值在5~9范围内。 2. 一般情况下, 泵必须在使用扬程范围内使用, 保证电机不过载, 如需在全扬程范围使用, 应在订货时另行注明, 以便厂家制造。

3. 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

4. 如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便厂家制造。

五、yyw系列液下无堵塞排污泵定义：

六、yw型液下式无堵塞排污泵（安装图）

七、yw型液下式无堵塞排污泵（性能参数）

| 型号              | 口径(mm) | 流量(m <sup>3</sup> /h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) |
|-----------------|--------|-----------------------|-------|--------|-----------|-------|
| yw25-8-22-1.1   | 25     | 8                     | 22    | 1.1    | 2825      | 38.5  |
| yw32-12-15-1.1  | 32     | 12                    | 15    | 1.1    | 2825      | 40    |
| yw40-15-15-1.5  | 40     | 15                    | 15    | 1.5    | 2840      | 45.1  |
| yw40-15-30-2.2  | 40     | 15                    | 30    | 2.2    | 2840      | 48    |
| yw50-20-7-0.75  | 50     | 20                    | 7     | 0.75   | 1390      | 54    |
| yw50-10-10-0.75 | 50     | 10                    | 10    | 0.75   | 1390      | 56    |
| yw50-20-15-1.5  | 50     | 20                    | 15    | 1.5    | 2840      | 55    |
| yw50-15-25-2.2  | 50     | 15                    | 25    | 2.2    | 2840      | 56    |
| yw50-18-30-3    | 50     | 18                    | 30    | 3      | 2880      | 58    |
| yw50-25-32-5.5  | 50     | 25                    | 32    | 5.5    | 2900      | 53    |
| yw50-20-40-7.5  | 50     | 20                    | 40    | 7.5    | 2900      | 55    |
|                 |        |                       |       |        |           |       |

|                   |     |     |    |      |      |    |
|-------------------|-----|-----|----|------|------|----|
| yw65-25-15-2.2    | 65  | 25  | 15 | 2.2  | 2840 | 52 |
| yw65-37-13-3      | 65  | 37  | 13 | 3    | 2880 | 55 |
| yw65-25-30-4      | 65  | 25  | 30 | 4    | 2890 | 58 |
| yw65-30-40-7.5    | 65  | 30  | 40 | 7.5  | 2900 | 56 |
| yw65-35-50-11     | 65  | 35  | 50 | 11   | 2930 | 60 |
| yw65-35-60-15     | 65  | 35  | 60 | 15   | 2930 | 63 |
| yw80-40-7-2.2     | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420 | 52 |
| yw80-43-13-3      | 80  | 43  | 13 | 3    | 2880 | 50 |
| yw80-40-15-4      | 80  | 40  | 15 | 4    | 2890 | 57 |
| yw80-65-25-7.5    | 80  | 65  | 25 | 7.5  | 2900 | 56 |
| yw100-80-10-4     | 100 | 80  | 10 | 4    | 1440 | 62 |
| yw100-110-10-5.5  | 100 | 110 | 10 | 5.5  | 1440 | 66 |
| yw100-100-15-7.5  | 100 | 100 | 15 | 7.5  | 1440 | 67 |
| yw100-85-20-7.5   | 100 | 85  | 20 | 7.5  | 1440 | 68 |
| yw100-100-25-11   | 100 | 100 | 25 | 11   | 1460 | 65 |
| yw100-100-30-15   | 100 | 100 | 30 | 15   | 1460 | 66 |
| yw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
|                   |     |     |    |      |      |    |

|                   |     |     |    |      |      |    |
|-------------------|-----|-----|----|------|------|----|
| yw125-130-15-11   | 125 | 130 | 15 | 11   | 1460 | 62 |
| yw120-130-20-15   | 125 | 130 | 20 | 15   | 1460 | 63 |
| yw150-145-9-7.5   | 150 | 145 | 9  | 7.5  | 1440 | 63 |
| yw150-180-15-15   | 150 | 180 | 15 | 15   | 1460 | 65 |
| yw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| yw150-180-25-22   | 150 | 180 | 25 | 22   | 1470 | 76 |
| yw150-130-30-22   | 150 | 130 | 30 | 22   | 1470 | 75 |
| yw150-180-30-30   | 150 | 180 | 30 | 30   | 1470 | 73 |
| yw150-200-30-37   | 150 | 200 | 30 | 37   | 1480 | 70 |
| yw200-300-7-11    | 200 | 300 | 7  | 11   | 970  | 73 |
| yw200-250-11-15   | 200 | 250 | 11 | 15   | 970  | 74 |
| yw200-400-10-22   | 200 | 400 | 10 | 22   | 1470 | 76 |
| yw200-400-13-30   | 200 | 400 | 13 | 30   | 1470 | 73 |
| yw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| yw200-300-15-22   | 200 | 300 | 15 | 22   | 1470 | 73 |
| yw200-250-22-30   | 200 | 250 | 22 | 30   | 1470 | 71 |
| yw200-350-25-37   | 200 | 350 | 25 | 37   | 1980 | 75 |
|                   |     |     |    |      |      |    |

|                   |     |      |    |     |      |      |
|-------------------|-----|------|----|-----|------|------|
| yw200-400-30-55   | 200 | 400  | 30 | 55  | 1480 | 70   |
| yw250-600-9-30    | 250 | 600  | 9  | 30  | 980  | 74   |
| yw250-600-12-37   | 250 | 600  | 12 | 37  | 1480 | 78   |
| yw250-600-15-45   | 250 | 600  | 15 | 45  | 1480 | 75   |
| yw250-600-20-55   | 250 | 600  | 20 | 55  | 1480 | 73   |
| yw250-600-25-75   | 250 | 600  | 25 | 75  | 1480 | 73   |
| yw300-800-12-45   | 300 | 800  | 12 | 45  | 980  | 76   |
| yw300-500-15-45   | 300 | 500  | 15 | 45  | 980  | 70   |
| yw300-800-15-55   | 300 | 800  | 15 | 55  | 980  | 73   |
| yw300-600-20-55   | 300 | 600  | 20 | 55  | 980  | 75   |
| yw300-800-20-75   | 300 | 800  | 20 | 75  | 980  | 78   |
| yw300-950-20-90   | 300 | 950  | 20 | 90  | 980  | 80   |
| yw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980  | 82   |
| yw350-1100-10-55  | 350 | 1100 | 10 | 55  | 980  | 84.5 |
| yw350-1500-15-90  | 350 | 1500 | 15 | 90  | 980  | 82.5 |
| yw350-1200-18-90  | 350 | 1200 | 18 | 90  | 980  | 83.1 |
| yw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740  | 83.2 |

|                   |     |      |    |     |     |      |
|-------------------|-----|------|----|-----|-----|------|
| yw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| yw400-1500-10-75  | 400 | 1500 | 10 | 75  | 980 | 82.1 |
| yw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| yw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| yw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| yw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| yw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| yw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82   |
| yw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83   |
| yw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84   |
| yw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82   |