立式排污泵,YW型液下泵,大流量无堵塞液下排污泵

产品名称	立式排污泵,YW型液下泵,大流量无堵塞液下排污泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:YW 功率:11kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

一、yw系列液下无堵塞排污泵产品概述: yw系列液下无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。 该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，污水提升泵能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

二、yw系列液下无堵塞排污泵产品介绍: 1．采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50％的固体颗粒。
2．机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。 3．整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。
5、可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。
6、泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。 7、接轴结构先进可靠，污水泵与电机采用连轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

三、yw系列液下无堵塞排污泵使用范围: 1．工厂商业严重污染废水的排放。
2．城市污水处理厂排水系统。 3．住宅区的污水排水站。 4．人防系统排水站。
5．医院、宾馆的污水排放。 6．市政工程、建筑工地。 7．勘探、矿山配套附机。
8．农村沼气池农田灌溉。 9．自来水厂的给水装置。

四、yw系列液下无堵塞排污泵工作条件:
1．介质温度不超过60℃，重度为1～1.3kg/dm3，ph值在5～9范围内。 2．一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。

3. 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
4. 如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便厂家制造。

五、yyw系列液下无堵塞排污泵定义：

六、yw型液下式无堵塞排污泵（安装图）

七、yw型液下式无堵塞排污泵（性能参数）

型号	口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)
yw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5
yw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40
yw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1
yw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840	48
yw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54
yw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56
yw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55
yw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56
yw50-18-30-3	50	18	30	3	2880	58
yw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
yw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55

yw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52
yw65-37-13-3	65	37	13	3	2880	55
yw65-25-30-4	65	25	30	4	2890	58
yw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
yw65-35-50-11	65	35	50	11	2930	60
yw65-35-60-15	65	35	60	15	2930	63
yw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420	52
yw80-43-13-3	80	43	13	3	2880	50
yw80-40-15-4	80	40	15	4	2890	57
yw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
yw100-80-10-4	100	80	10	4	1440	62
yw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440	66
yw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440	67
yw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440	68
yw100-100-25-11	100	100	25	11	1460	65
yw100-100-30-15	100	100	30	15	1460	66
yw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470	65

yw125-130-15-11	125	130	15	11	1460	62
yw120-130-20-15	125	130	20	15	1460	63
yw150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440	63
yw150-180-15-15	150	180	15	15	1460	65
yw150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1470	75
yw150-180-25-22	150	180	25	22	1470	76
yw150-130-30-22	150	130	30	22	1470	75
yw150-180-30-30	150	180	30	30	1470	73
yw150-200-30-37	150	200	30	37	1480	70
yw200-300-7-11	200	300	7	11	970	73
yw200-250-11-15	200	250	11	15	970	74
yw200-400-10-22	200	400	10	22	1470	76
yw200-400-13-30	200	400	13	30	1470	73
yw200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1470	72
yw200-300-15-22	200	300	15	22	1470	73
yw200-250-22-30	200	250	22	30	1470	71
yw200-350-25-37	200	350	25	37	1980	75

yw200-400-30-55	200	400	30	55	1480	70
yw250-600-9-30	250	600	9	30	980	74
yw250-600-12-37	250	600	12	37	1480	78
yw250-600-15-45	250	600	15	45	1480	75
yw250-600-20-55	250	600	20	55	1480	73
yw250-600-25-75	250	600	25	75	1480	73
yw300-800-12-45	300	800	12	45	980	76
yw300-500-15-45	300	500	15	45	980	70
yw300-800-15-55	300	800	15	55	980	73
yw300-600-20-55	300	600	20	55	980	75
yw300-800-20-75	300	800	20	75	980	78
yw300-950-20-90	300	950	20	90	980	80
yw300-1000-25-110	300	1000	25	110	980	82
yw350-1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5
yw350-1500-15-90	350	1500	15	90	980	82.5
yw350-1200-18-90	350	1200	18	90	980	83.1
yw350-1100-28-132	350	1100	28	132	740	83.2

yw350-1000-36-160	350	1000	36	160	740	78.5	
yw400-1500-10-75	400	1500	10	75	980	82.1	
yw400-2000-15-132	400	2000	15	132	740	85.5	
yw400-1700-22-160	400	1700	22	160	740	82.1	
yw400-1500-26-160	400	1500	26	160	740	83.5	
yw400-1700-30-200	400	1700	30	200	740	83.5	
yw400-1800-32-250	400	1800	32	250	740	82.1	
yw500-2500-10-110	500	2500	10	110	740	82	
yw500-2600-15-160	500	2600	15	160	740	83	
yw500-2400-22-220	500	2400	22	220	740	84	
yw500-2600-24-250	500	2600	24	250	740	82	