

斯派莎克过滤器FIG系列

产品名称	斯派莎克过滤器FIG系列
公司名称	广州中士隆阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:斯派莎克 型号:斯派莎克过滤器FIG系列 规格:齐全
公司地址	中国广州增城工业区
联系电话	020-826605289 15800214686

产品详情

斯派莎克阀门一级代理商 中士隆阀门有限公司 【斯派莎克过滤器FIG系列】产品简介：

斯派莎克SpiraxSarco过滤器用来确保所有装置免受因管道内杂质、铁锈及焊渣等造成的堵塞和损坏。从而降低了维修费用和生产损失。斯派莎克SpiraxSarco过滤器可安装在蒸汽管路、油管、水管及压缩空气系统管路中，保护各种仪器、泵机、减压阀、温控阀、蒸汽疏水阀及其他设备。斯派莎克SpiraxSarco过滤器种类齐全，有铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢等多种材质过滤器，口径15mm-250mm/多种连接规格，可满足各种不同工业应用。

Fig12、Fig13、Fig14、Fig16Y型过滤器，螺纹连接，材质分别为球墨铸铁、铸铁、不锈钢，可用于蒸汽、水及其它流体系统中。

Fig33、Fig34、Fig36、Fig37Y型过滤器，法兰连接，材质分别为球墨铸铁、铸铁、铸钢、不锈钢。Fig7篮式过滤器，法兰连接，碳钢材质。本体上可钻孔安装压力表和排污阀。

斯派莎克过滤器的过滤网规格齐全，孔径1/64 " 至3/16 " 或40至200目，同时根据不同的材料，滤网材质分别有黄铜、不锈钢、蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金等。注意：最好不要安装比需要更细的滤网；建议200目的滤网只用于煤气或空气管路中。

斯派莎克SpiraxSarco过滤器安装方式：为防止过滤器中积聚凝结水，成为水锤来源并限制过滤区域，在蒸汽管内口径大于1 (DN25) 的过滤器应水平安装。

斯派莎克阀门一级代理商 中士隆阀门有限公司

【斯派莎克过滤器FIG系列】产品简介：

斯派莎克SpiraxSarco过滤器用来确保所有装置免受因管道内杂质、铁锈及焊渣等造成的堵塞和损坏。从而降低了维修费用和生产损失。斯派莎克SpiraxSarco过滤器可安装在蒸汽管路、油管、水管及压缩空气系统管路中，保护各种仪器、泵机、减压阀、温控阀、蒸汽疏水阀及其他设备。斯派莎克SpiraxSarco过滤器种类齐全，有铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢等多种材质过滤器，口径15mm-250mm/多种连接规格，可满足各种不同工业应用。

Fig12、Fig13、Fig14、Fig16Y型过滤器，螺纹连接，材质分别为球墨铸铁、铸铁、不锈钢，可用于蒸汽、水及其它流体系统中。

Fig33、Fig34、Fig36、Fig37Y型过滤器，法兰连接，材质分别为球墨铸铁、铸铁、铸钢、不锈钢。Fig7篮式过滤器，法兰连接，碳钢材质。本体上可钻孔安装压力表和排污阀。

斯派莎克过滤器的过滤网规格齐全，孔径1/64 " 至3/16 " 或40至200目，同时根据不同的材料，滤网材质分别有黄铜、不锈钢、蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金等。注意：最好不要安装比需要更细的滤网；建议200目的滤网只用于煤气或空气管路中。

斯派莎克SpiraxSarco过滤器安装方式：为防止过滤器中积聚凝结水，成为水锤来源并限制过滤区域，在蒸汽管内口径大于1 (DN25) 的过滤器应水平安装。