

dn50铸铁球阀、Q41F-16Z铸铁球阀

产品名称	dn50铸铁球阀、Q41F-16Z铸铁球阀
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:Q41F-16Z
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

Q41F-16Z铸铁球阀型号编制方法|Q41F-16Z铸铁球阀型号表示方法说明

Q41F-16Z铸铁球阀型号编制方法说明：球阀：Q41F-16P不锈钢球阀、Q41F-16Z铸铁球阀、Q41H-16C铸钢球阀、Q41F-16C碳钢球阀、Q41F-16德标球阀、Q41F-150LB美标球阀、Q41F-10K日标球阀、ZGWS卫生级球阀、DY-FQ04杠杆浮球阀、H724X-4P不锈钢浮球阀、Q11F-16P一片式球阀、Q11F-16P二片式球阀、Q11F-16P三片式球阀、Q11F-16T黄铜球阀、Q11F-16P手动球阀、Q941F电动球阀、Q641F气动球阀、QJ41M高温球阀、BQ41F保温球阀、Q41F法兰球阀、Q41F46衬氟球阀、Q41F-ZL铝合金球阀、Q41N天然气球阀、Q41F三片式法兰球阀、Q15F三通不锈钢球阀、Q45F三通球阀、Q71F意式超短型球阀、Q911F电动丝口球阀、Q611F气动丝口球阀等产品。Q41F-16Z铸铁球阀 阀门材质：

铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、锻不锈钢、铬钼钢、低温钢。

工作压力：国标：1.6-42MPA，美标：150LB-2500LB，日标：10K-64K。工作温度：-196 °C- 550 °C。

阀门口径：DN15-DN800。连接方式：法兰、对夹、丝口或焊接。驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动。

适用介质：气、天然气、液化石油气、蒸汽、重油等。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备采矿设备，市政、电子工业等对于初次采购产品和对阀门知识缺少的朋友们应当对本编辑方式方法进行了解，是对正确选型和对阀门产品采购的认识，此型号编辑方法是结合国际型号编辑和公司内部技术选型做正确表示，主要对球阀的附加代号、球阀代号、驱动方式、连接形式、结构形式、密封材质、压力等级、阀体材料做解释，希望对广大用户有所帮助。阀门球阀型号编制表示方法说明：球阀附加代号：V表示阀芯带有V型结构、D表示低温、B表示保温、P表示偏心结构、U和S及DY多表示上装式；

球阀名称代号：Q表示球阀；

球阀驱动代号：2表示电液动、3表示蜗轮、6表示气动、7表示液动、9表示电动、手动无代号；

连接方式代号：1表示内螺纹、4表示法兰式、6表示焊接、7表示对夹式；

结构型式代号：浮动式：1表示直通流到、2表示Y型三通、4表示L型三通、5表示T型三通；

固定式：0表示半球直通、6表示四通流道、7表示直通流到、8表示L型三通、9表示Y型三通；密封材质

代号：B巴氏合金、F氟橡胶、F46衬氟、H锈钢、J衬胶、M蒙乃尔合金、N尼龙塑料、蒙乃尔P、Y硬质合金、W阀体直接加工；压力等级代号：16表示压力为16公斤（1.6Mpa）最大可到64Mpa；150LB表示美标磅级压力，最大耐压等级可达2500LB（150LB=1.6MPA/300LB=2.5-4.0mpa/400LB=6.4mpa/600LB=10mpa）；5K表示日级压力，最大压力63K；

阀体材质代号：A钛及钛合金、C碳钢、I铬钼钢、P18-8系不锈钢、RMO2Ti系不锈钢、S塑料。

球阀编辑举例：1、DQ41H-16P表示：D低温、Q球阀、4法兰连接、1浮动直通流道、H表示不锈钢、16压力为16公斤、P阀体为18-8系不锈钢；2、Q645F-25C表示：Q球阀、6气动驱动、4法兰式、5T型三通流道、F氟塑料、25压力二十五公斤、C铸钢。常见的阀门球阀型号有：V型球阀：VQ40F、VQ640F、VQ940F、VQ641H、VQ941H、VQ70F、VQ670F、VQ970F、VQ71H、VQ671H、VQ971H；保温球阀：BQ41F、BQ641F、BQ941F；不锈钢球阀：Q41F、Q641F、Q941F、Q41H、Q641H、Q941H；衬氟球阀：Q41F46、Q641F46、Q941F46；低温球阀：DQ41F、DQ41H、DQ41Y；对夹式球阀：Q71F、Q671F、Q971F、Q71H、Q671H、Q971H、高温球阀：Q41M、Q641M、Q941M、Q41PPL、Q641PPL、Q941PPL、固定球阀：Q347F、Q647F、Q947F、Q347H、Q647H、Q947H、Q347W、Q647W、Q947W；涡轮球阀：Q341F、Q341H、Q341W、Q341Y；焊接球阀：Q61F、Q361F、Q61H、Q661F、Q661H、Q961F、Q961H；偏心半球阀：Q340F、Q640F、Q940F、Q340H、Q640H、Q940H、Q340Y、Q640Y、Q940Y；上装式球阀：SQ340F、SQ940F、SQ340H、SQ940H、SQ347H、SQ647H、SQ947H、DYQ340F、DYQ640F、DYQ940F；三通球阀：Q44F、Q45F、Q44H、Q45H、Q644F、Q645F、Q644H、Q645H、Q944F、Q945F、Q944H、Q945H；四通球阀：Q46F、Q46H、Q646F、Q646H、Q946F、Q946H。