

48mm植草格

产品名称	48mm植草格
公司名称	泰安领航土工合成材料有限公司
价格	7.20/平方米
规格参数	品牌:引航 型号:3*10m
公司地址	山东泰安市农大科技产业园
联系电话	0538-8571991 15165389123

产品详情

48mm植草格【151..6538..9123 徐经理】泰安引航建材是3米排水板厂家,专业生产HDPE排水板,塑料排水板,是山东地区较大的排水板单位,订购排水板就选引航土工~欢迎来电咨询151..6538..9123~

引航排水板 塑料排水板建筑

PVC塑料排水板在现在建筑工地上算是较为常见的一种建筑材料了应用也是较为广泛的PVC塑料排水板的最大的用途就体现在于渠道防渗48mm植草格工程。

其实。把土工布和土工膜经导辊压到一起形成PVC塑料排水板。随着生产工艺的提高，PVC塑料排水板是薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热。还有一种流延法做PVC塑料排水板的工艺。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等近年来，土工合成材料在土木工程，尤其是防洪抢险工程中的大量应用及其成效<http://www.qianyan.biz/pshow-18519391.html>，引起了广大工程技术人员的高度重视。

引航排水板 各部分功能特点

1防护层：承担防止机械损伤和紫外光照射151..6538..9123~、阻滞水流等功能。

2上粘合层：承担防护层与卷材主体层的粘接、阻滞渗漏水流的功能（由含聚合物的防水水泥素浆构成）自身具备防止热老化和臭氧老化功能。

3卷材主体层：承担阻止水渗透、提供粘接结构层功能。

4下粘合层：承担卷材主体层与基层的粘接、阻滞渗漏水流横向渗流、弥补基层缺陷的功能

5基层：承担提供承载基体功能（主要由建筑砌构体或混凝土构体构成）

引航排水板 蓄排水板应符合下列规定

1蓄排水层的施工方法很多。具体结构根据种植系统类型和经济条件而定。常用的材料有专用蓄排水板、

塑料盘、混凝土板、卵石、陶粒等。设计时提出相应的理化指标。基质厚度不宜低于30mm

2栽培基质宜选择无污染、长效缓释、综合性能良好的轻型介质。宜选择耐热、耐寒、耐旱、耐贫瘠、管理粗放的浅根性植物。根据景观要求搭配缓生乔木、灌木、藤本和适量的园林、建筑小品。48mm植草格

3植物应适应当地气候条件和种植屋面的高度。

引航排水板 产品特点

1不用粘结剂。只须撕去隔离层，也
不须加热烤至融化。即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。

2具有橡胶的弹性。很好地适应基层的变形和开裂。延伸率极佳。

3具有优异的对基层的粘接力。天衣无缝。粘接力往往大于其剪切力（粘合面外断裂）确保搭接严密可靠。

4极具特色的自愈功能”能自行愈合较小的穿刺破损。会自动与这些物体合为一体，遭遇穿刺或硬物嵌入时。保持良好的防水性能。

序号	项目	指标
1	厚度 mm	0.2~4
2	宽度 m	2.5~8m
3	拉伸强度（纵横）MPa	16
4	断裂伸长率（纵横）%	550
5	直角撕裂强度 N/mm	60

更多48mm植草格信息敬请咨询<http://www.psb01.com> 引航排水板24小时咨询电话：151..6538..9123