

停车位塑料植草格

产品名称	停车位塑料植草格
公司名称	泰安领航土工合成材料有限公司
价格	7.99/平方米
规格参数	品牌:领航 型号:3*10m
公司地址	山东泰安市农大科技产业园
联系电话	0538-8571991 15165389123

产品详情

停车位塑料植草格【151..6538..9123

徐经理】泰安领航土工合成材料有限公司

专业生产塑料排水板,宽幅3米,是国内最宽的宽幅,具有很大的优势,欢迎大家选购!领航出售各规格排水板,土工布,植草格,塑料网格等~郑州植草格首选泰安领航!详情敬请咨询151..6538..9123 徐经理

领航排水板 塑料排水板特点

1塑料排水板

原料为高抗冲

聚苯乙烯(HIPS属于难分解工程塑料。分解期大于100年;置于建筑夹层中。停车位塑料植草格

2塑料排水板用于地下工程顶板或屋顶绿化中。将塑料排水板和土工布复合,抗压强度高、荷载轻。与常规工艺相比。具有排水、防水、透气、151..6538..9123~保湿、隔根等多种功能集于一体;

3塑料排水板用于保温平屋面或地下工程底板中。具有隔潮、排水、保温等功能;塑料排水板的多个支点使建筑面层与结构层<http://www.jdzi.com/p43/2015-6-24/15196760.html>之间形成空隙。

4塑料排水板边缘有大小支点。即使渗漏水再多,可以相互顺坡搭接。都能及时迅速的排出。施工和运输都非常简单方便。

领航排水板 施工应符合下列要求

1铺贴卷材时应平整顺直。长边和短边的塑料排水板最强生产厂家搭接宽度均不应小于100m不得扭曲。
m

2火焰加热应均匀。不得欠火或过分加热卷材;以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为度。

3卷材表面热熔后应立即滚铺。并辊压粘贴牢固;滚铺时应排除卷材下面的空气。

并均匀顺直

4卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为度停车位塑料植草格。

引航排水板 自粘类防水卷材施工应符合下列要求

1铺贴卷材前。干燥后及时铺贴卷材；基层表面应均匀涂刷基层处理剂。

2铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸撕净；并辊压粘贴牢固；

3铺贴卷材时应排除自粘卷材下面的空气。

4铺贴的卷材应平整顺直。长边和短边的搭接宽度均不应小于100mm低温施工时，不得扭曲、皱折。立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热，并粘贴牢固；

项次	检查项目	规定值或允许偏差	检查方法和频率
1	砂垫层厚度	不小于设计	每200m检查4处
2	砂垫层宽度	不小于设计	每200m检查4处
3	反滤层设置	符合设计要求	每200m检查4处
4	压实	90	每200m检查4处

引航排水板 外墙的施工

1除徐经理 151-6538-9123了防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外。整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定。钉孔的处理用膨润土胶泥151..6538..9123~

2务实防水垫紧凑安装在墙面上。

3外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定。以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住。停车位塑料植草格

4穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。可采取以下两种方法施工：并用钢钉固定5防水垫在墙面施工搭接时。

引航全体员工欢迎您来厂参观~引航排水板2

4小时咨询电话：151..6538..9123 <http://www.psb01.com>停车位塑料植草格