

塑料植草格价格

产品名称	塑料植草格价格
公司名称	泰安领航土工合成材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:引航 型号:3*10m
公司地址	山东泰安市农大科技产业园
联系电话	0538-8571991 15165389123

产品详情

塑料植草格价格【151-6538-9123 徐经理】泰安引航建材

本厂产品重质

量，轻价格~是新一代的新型绿化产品！引航产品值得信赖！24小时咨询热线151-6538-9123~

引航排水板 如何选择用什么类型和型号的排水板

排水板的选择主要是HDPE塑料排水板和块状蓄排水板两种。从专业角度综合考虑。

1如果建筑塑料排水板生产厂家防水设计等级不高。建议用塑料排水板，或防水质量不是很可靠的情况下。施工最好采用焊接，这样不仅排水问题得到解决，同时又有非常好的防水效果，整个排水板成为一体，多余的水分可以快速的排出，而且有很好的保温，隔热，隔声效果。塑料植草格价格

2如果需要考虑蓄水功能。建议使用蓄排水板，151-6538-9123~
减少园林绿化维护成本。施工快捷，排水效果好，蓄水功能有保障。

引航排水板 土工膜铺膜时

一定要由上下而上铺设。膜与膜之间塑料排水板生产厂家首选引航排水板及膜与基面之间要压平贴紧。一般要略松一<http://www.dginfo.com/chanpin-23374798/>点，但不宜将膜拉得过紧。但不能在膜底留有气泡。

因为土工膜比较薄且很轻，铺好以后，未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，最好边铺膜边盖保护层土料。根据厂家提供资料，复合土工膜幅宽1.0~1.9m本工程选用1.9m幅宽，以减少接头用料。

引航排水板 排水沟的设置应符合下列规定

一、排水沟的纵向坡度不得小于0.5%。铁路隧道纵向坡度应与线路坡度一致，横向坡度不宜小于1%。但不得小于0.1%，横向坡度不得小于2%

二、排水沟的断面尺寸视排水量而定。 **塑料植草格价格**

三、排水沟应设盖板.排污水时应有密闭措施；

四、直线段每3050m及交叉、转弯、变坡处.井口须设活动盖板；应设置检查井.

五、寒冷地区应有防冻措施。

引航排水板 复合排施工注意事项

使材料卷的长度方向垂直于道路。

1复合排水板调整土工合成材料的方向。相邻土工网芯上的土工布沿着材料卷搭接。

2复合排水板必须端接。 **塑料植草格价格**

3复合排水板把相邻的土工材料卷的土工网芯用白色或黄色的塑料扣或聚合物带子连接起来。每隔3英尺用带子连接一次。从而连**接材料**卷。沿着材料卷的长度方向。

4复合排水板搭接的土工织物的方向要与填料堆放的方向一致。若土工材料铺设在地基/基层和底基层之间。使搭接的土工织物上层得到固定。如果缝合，要进行连续楔形焊接、平头焊接或缝合。推荐使用平头缝法或一般缝法，以达到针脚长度的最低要求。

1	HDPE平均膜厚，mm	0.50	0.70	0.80	1.00	1.00
2	重量，g/m ²	500	700	700	900	1000
3	板材厚度，mm	8mm	8mm	12mm	8mm	20mm
4	抗拉强度，N/5cm	200	300	300	450	450
5	抗压负荷，kPa	150	250	250	250	100

更多塑料植草格价格信息敬请咨询<http://www.psb01.com>【151-6538-9123 徐经理】欢迎来厂参观咨询~