

40mm塑料植草格

产品名称	40mm塑料植草格
公司名称	泰安领航土工合成材料有限公司
价格	7.99/平方米
规格参数	品牌:引航 型号:3*10m
公司地址	山东泰安市农大科技产业园
联系电话	0538-8571991 15165389123

产品详情

40mm塑料植草格【151-6538-9123
徐经理】泰安领航土工合成材料有限公司
专业生产塑料排水板,宽幅3米,是国内最宽的宽幅,具有很大的优势,欢迎大家选购!引航出售各规格排水板
,土工布,植草格,塑料网格等~郑州植草格首选泰安领航!详情敬请咨询151-6538-9123 徐经理

引航排水板 蓄排水板主要具有以下优势

- 1幅宽、厚度规格齐全.40mm塑料植草格
- 2具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能.
- 3优良的耐化学腐蚀性能.
- 4具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命.
- 5使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等.

引航排水板 复合排水板防止土地沼泽化

为了防止土地沼泽化。但是会引起地下水的上升!复合排水板为了降低地下水水位，应进行冲洗。复合排水板冲洗可使土壤脱水。灌溉土地时应进行排水工作，也就是说用人工的方法把过多的水排到灌溉地<http://www.dginfo.com/chanpin-22889659/>段范围以外去。

灌溉的实际工作中，已经广泛地采用了复合排水板介乎排水渠和泄水渠之间的退水网。退水网通常既起泄水渠的作用又起排水渠的作用!

机械设备名称	数量	备注
推土机	1-5台	可根据区段长短、工期、工程数量情况灵活配置
轻型压路机	1-2台	
平地机	1-2台	

引航排水板 土工膜产品质量验收

复合土工膜国家标准。40mm塑料植草格

1复合土工膜的材质与施工执行国家质量技术监督局发布的聚乙烯土工膜。

2施工质量验收。承包单位抽检等内容。分为施工单位自检。采用“充气压力法”破损修复用“目测法”充气压力检测指标为0.06Mpa

3焊接质量检验。

4质量验收过程包括。竣工验收等内容。工序交接程序。

5人工湖正常渗漏量：15mm/24h(含季节蒸发损失量)

引航排水板 质量要求

不得有积水现象

1细石混凝土保护层表面的坡度应符合设计要求。不得有裂缝、起壳缝、起砂等缺陷；

2细石混凝土保护层表面洁净。40mm塑料植草格

3保护层厚度的允许偏差为设计厚度的±10%且不大于5mm

引航全体员工欢迎您来厂参观~引航排水板

24小时咨询电话：151-6538-9123~ <http://www.psb01.com>40mm塑料植草格