

## 4.8公分植草格

产品名称	4.8公分植草格
公司名称	泰安领航土工合成材料有限公司
价格	7.99/平方米
规格参数	品牌:引航 型号:3*10m
公司地址	山东泰安市农大科技产业园
联系电话	0538-8571991 15165389123

## 产品详情

4.8公分植草格【151-6538-9123 徐经理】引航土工建材

排水板厂家,郑州排水板厂家,专业排水板厂家是我司的主打产品或业务,一直以来我司以为客户提供放心的产品和服务为自豪,一直深受人们的好评,欢迎有兴趣的朋友前来|引航热线:151-6538-9123徐经理~

### 引航排水板 排水板施工注意事项

各种材料按照规范要求堆放。4.8公分植草格

- 1.施工现场应按项目部规定的位置安放施工机械和堆放材料。
- 2.凡施工期间需要动火作业时。动火前做好“八不”动火中做好“四要”动火后做好“一清”工作。参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定。
- 3.应遵守项目部的安全守则、安全管理规定。

起讫里程	长度 (m)	路堤填高 (m)	软基平均厚度 (m)	塑料排水板 (m)	砂砾石垫层 (m <sup>3</sup> )	预压增加填方 (m <sup>3</sup> )
K56+900 ~ K56+960	60	17.2	6.5	16059	2272	1428

### 引航排水板 土工膜特点

国内最宽塑

料排水板生产厂家首选

引航排水板">塑料排水板生产厂家首选引航排水板复合膜<http://www.jdzj.com/p43/2015-6-22/15092687.html>

1幅宽6米.;

2优良的抗排水性能;适应环境温度范围大

3耐老化性能好.;摩擦系数大4.8公分植草格

4抗穿刺强度高.;

5适用于水利、化工、建筑、交通、地铁、隧道、垃圾处理场等工程.

### 引航排水板 优缺点

1同等标高下可增加覆土量;

2净空即为透气层。存少量151-6538-9123~水;有保水坑。

3排水速度快。板本身就是隔根层;基面不容易积水。

4抗压强度高(可上人)实验室均匀破坏荷载约18KN

5施工方便。监管容易,速度快。不能偷工减料;

### 引航排水板 三维排水板的接缝和搭接

使材料卷的长度方向垂直于道路。

1调整土工合成材料的方向。相邻土工网芯上的土工布沿着材料卷搭接。

2复合土工排水板必须端接。4.8公分植草格

3把相邻的土工材料卷的土工网芯用白色或黄色的塑料扣或聚合物带子连接起来。每隔3英尺用带子连接一次。从而连接材料卷。沿着材料卷的长度方向。

4搭接的土工织物的方向要与填料堆放的方向一致。若土工材料铺设在地基/基层和底基层之间。使搭接的土工织物上层得到固定。如果缝合,要进行连续楔形焊接、平头焊接或缝合。推荐使用平头缝法或一般缝法,以达到针脚长度的最低要求。

引航全体员工欢迎您来厂参观~引航排水板

24小时咨询电话:151-6538-9123~ <http://www.psb01.com>4.8公分植草格