CF41汽水分离器 dn50dn80分离器

产品名称	CF41汽水分离器 dn50dn80分离器
公司名称	博雷(江苏)控制系统有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:CF41
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

CF41汽水分离器 dn50dn80分离器

CF41汽水分离器是较常用的汽水分离器的一种主要是采用法兰方式连接,CF41汽水分离器制造材质为铸铁,其工作原理是利用空气或者蒸汽的离心作用,将凝结的水通过分离器引入特定的管道当中。由于CF41汽水分离器结构设计简单,因为受到的压力损失能够最少化,供给设备是清洁干燥的蒸汽或者空气。CF41汽水分离器最好在干燥的环境中运行,不但可以提高设备的工作效率还可以延长设备的使用寿命。CF41汽水分离器产品特点:

- 1、分离器根据汽压、水压变化可自动调节进汽量,克服了振动、噪音等缺陷。
- 2、利用蒸汽升温的同时,可实现增压,大大减小水泵电机功率,达到节能的目的。
- 3、节能、热效率高。蒸汽得以充分利用,与传统换热系统相比,热效率达100,节约蒸汽20%以上。
- 4、寿命长,免维护,寿命可长达十五年。 5、无需人员值班,节约人工费。广泛适用于居民住宅、商务办公楼、宾馆、医院、洗浴中心的采暖和供热水系统以及电力、化工、橡胶、食品、造纸、制药等行业。 CF41汽水分离器安装使用注意事项: 1、安装前心须用压力气体吹扫管线,清除污垢,杂物。
- 2、本分离器应安装在蒸汽管线路较低的位置,,分离器前后建议安装截止阀.3
- 、安装方向::阀体上的箭头指向与管道内流体方向一致(阀体上箭头指向为流体出端口)。
- 4、汽水分离器下部应安装疏水阀,疏水阀要根据排量和工况选择。 5、为防止CF41汽水分离器和下部的 疏水阀因污物堵塞而出现故障,疏水阀前建议安装Y型过滤器,并定期进行清理工作,确保设备最大效 率运行。