

SF-WF型-杠杆浮球式蒸汽疏水阀

产品名称	SF-WF型-杠杆浮球式蒸汽疏水阀
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:SF-WF型
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

SF-WF型-杠杆浮球式蒸汽疏水阀

用途及使用范围：广泛用于石油化工、冶金、造纸、食品等工业蒸汽设备，干燥机及各种大型热交换器等，特别适用于凝结水特大排量工作场和。

结构特点及工作原理：1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。

2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。

3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。

4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。

5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。

SF-WF杠杆浮球式疏水阀用于蒸汽加热设备和凝结水回收系统及需要快速排除凝结水的工况，能自动、迅速、连续地排除凝结水，有效地阻止蒸汽泄漏，并获得最好的加热效果。

杠杆浮球式蒸汽疏水阀工作原理 SF-

WF杠杆浮球式蒸汽疏水阀刚启动时，自动排空气装置迅速排除系统中不凝结气体。

当蒸汽和热凝结水进入后，阀腔内温度随着升高，排空气装置自动关闭，浮球根据凝结水水位的变化而作升降，带动杠杆调节阀座孔的开度，连续排放凝结水。

当凝结水停止进入时，浮球靠自重下降，驱使杠杆带动闷芯关闭排水阀座孔。

杠杆浮球式蒸汽疏水阀产品特点

1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。

- 2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。
- 3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。
- 4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。
- 5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。