

专业研发生产液压油压机数控油压机伺服液压机

产品名称	专业研发生产液压油压机数控油压机伺服液压机
公司名称	深圳市鑫台铭机械设备服务有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	品牌:鑫台铭 型号:xm-107 原产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联社区鹅公岭工业园6-12
联系电话	0755-28365643 13143760964

产品详情

液压冲压机

XTM-106系列油压冲压机 特点：

- 1.采用四柱三板式结构，活动板与工作面平行精度高，四个精密导套使下压垂直精度高。
- 2.安全设计周全，双手操作，设有紧急按钮（光电保护装置需另加装）及上下寸动调模按钮；
- 3.工作台面配有落料槽及吹气装置，提高生产效率；
- 4.压力、行程、速度、保压时间、闭合高度均可按需求调整，方便操作；
- 5.工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，省力高效；适用范围： 各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。汽车和摩托车配件行业用途最广泛；XTM106系列压铸品油压切边机 适用范围：（压铸品切边机，四柱液压机，深圳油压机，五金冲边机，精密液压切边机，精密油压冲床，铝镁制品切边机,汽车配件压装机）本系列液压机广泛用于各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、本机在压铸行业应用最为广泛,是专为压铸行业而设计.产品特点：1.该系列液压机以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相 AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,冲切速度快,噪音小,3.设备待机时噪音不超过80分贝.4.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.1MM以下.5.冲床具有废料吹气装配.并在下工作台中央开有废料落料槽.
- 6.冲床的冲切下止点位置一般通过压力开关,位置感应器进行控制.
- 7.如客户的需要也可设计出快慢两段速度(一般快靠近产品时减速下压)8.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
- 9.压力、行程、冲切速度、吹气时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；
- 10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动.
- 11.该系列液压机出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 10tf 15tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)

