

KDS240使用广泛的VAHLE集电器

产品名称	KDS240使用广泛的VAHLE集电器
公司名称	深圳宸鹏自动化技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:vahle 型号:KDS2/40 产地:德国
公司地址	深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处综合办公楼715
联系电话	0755-23089881 13662551001

产品详情

VAHLE集电器，vahle单极集电器，vahle组合型集电器 KDS240使用最广泛的VAHLE集电器

KDS2/40，集电器KDS2/40,相线集电器，地线集电器，KDS2/40PH，vahle集电器，vahle厂家，vahle代理

VAHLE来自德国北威州卡门市毗邻与鲁尔工业区是德国，也是世界最重要的工业区。位于德国西部、莱茵

河下游支流鲁尔河与利珀河之间的地区尔工业区在北莱茵-威斯特法伦州境内；它位于德国中西部，地处

欧洲的十字路口，又在欧洲经济最发达的区域内，邻近法国、荷兰、比利时、丹麦、瑞典等国的工业区

。地理位置给VAHLE优越的发展空间，让他快速的发展。

vahle集电器是滑线系统中最主要的部件之一。集电器是滑触线系统中集电侧拾取电能的主要装置，它通

过集电刷与导轨的滑动接触，将电能直接传导至用电器，从而实现系统的移动供电。集电器由机械结构

的张力装置和直接与导轨滑动接触的集电刷两部分组成。机械结构的张力装置决定集电刷与导轨的滑动

接触压力和机构的稳定性，集电刷则是导轨滑动接触拾取电能的导体，它的性能和导电质量以及材料结

构成分的优劣，将直接影响整个系统设备的安全运行质量。

参数规格根据集电器的极数和安装空间确定牵引器（通用型）的长度；

集电器通常是安装到集电器横杆保持水平。KDS2/40PH最为使用最广泛的集电器1个接线端25A2个接线端2*20A，垂直水平允许偏移量±15MM滑线相间

距为14mm每个碳刷的接触压力为3.5N高柔性电缆WFLA2.5，0.5米长，2.5mm²

为了安全，在维修时地线集电器总是最先接触，最后脱离。

KDS2/40集电器单片，不含底板倒数两位数14代表间距 电刷摩擦系数：0.2；接触压降：0.15~0.3V，运行1000KM磨损量：<0.07mm；电刷有效磨损：4~6mm；集电器主体材料：粉末冶金（铜和石墨）
环境温度：-40 ~+115 运行速度：U 360m/min 工作电压：不超过交流电660V或直流1000V
牵引力：F 20N

KDS2/40产品主要用在起重、物流、汽车制造、冶金、港口、电站等相关行业的各类汽车悬挂流水线、立体货架、行车、移动台车、堆取料机、装卸船机、集装箱桥吊等设备中，特别在汽车制造及物流设备领

域，具有主导地位。VAHLE产品在汽车制造行业具有重要地位。KDS2/40-1-14 KDS2/40-2-14

KDS2/40-3-14 KDS2/40-4-14 KDS2/40-5-14 KDS2/40-6-14 KDS2/40-7-14 KDS2/40-8-14

KDS2/40-9-14 KDS2/40-10-14 KDS2/40-11-14 KDS2/40-12-14 KDS2/40-1-14HS 订货号168079

KDS2/40-2-14HS 订货号168080 KDS2/40-3-14HS 订货号168081 KDS2/40-4-14HS 订货号168082

KDS2/40-5-14HS 订货号168083 KDS2/40-6-14HS 订货号168084 KDS2/40-7-14HS 订货号168085

KDS2/40-8-14HS 订货号168086 KDS2/40-9-14HS 订货号168087 KDS2/40-10-14HS 订货号168088

KDS2/40-11-14HS 订货号168089 KDS2/40-12-14HS 订货号168090 KDS2/40PH 订货号168073

KDS2/40PE 订货号168074

深圳宸鹏所销售的产品为欧美进口产品，产品最少符合（CE、UL等认证）中一种以上认证包装说明公司

提供适合物流运输中的包装保障产品在运输过程中安全售后服务为了更好的服务用户的需求，做好指导

使用及时售后服务工作，深圳宸鹏自动化技术有限公司本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗

旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺：产品质量承诺：1、产品的

制造和检测均符合国家标准。2、我方所提供的产品在质保期1年内如果存在质量问题，我方愿意承担一

切责任。