

# 芝麻压榨首选洛阳万格液压榨油机设备香油机

产品名称	芝麻压榨首选洛阳万格液压榨油机设备香油机
公司名称	洛阳万格液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万格液压 型号:6YY 网址:www.wangeyeya.com
公司地址	洛阳经济技术开发区零号路南九户商住楼一幢5号
联系电话	0379-61127277 18838870707

## 产品详情

中国最大的香油机生产基地-

洛阳万格液压科技有

限公司专业生产销售各类香油机、新型香

油机、小型香油机、[香油机设备](#)

等各类香油机。公司生产6YY系列香油机，在[韩国香油机](#)

技术的基础上，根据国内油坊使用特点，改制而成。具有设计先进、性能可靠、操作简捷、维护方便的特点，与国内其它香油机厂家相比，无论是从设备外观，内在质量，自动化程度、出油率都具有明显的优势。与韩国香油机相比，在质量一贯如的前提下，香油机价格更具优势。

### 一.产品介绍：

其主要特点是：

出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个百分点，全年经济效益十分可观。

便捷、高效：机电一体化设计、自动化程度高、外观精美、操作简便（一人可操作3-4台）。油质纯--纯物理压榨，冷榨过程中不产生温度，不破坏油料的有机成分、含杂量少、饼值高、应用范围广。

占地小、安全可靠：运行稳定、故障率低、使用寿命长。

### 二.压榨工艺：

芝麻属于含油量较高的油料，油脂含量高达45-63%左右，榨油机压榨芝麻一般以热榨为主：芝麻较为难榨，要求操作技术熟练。

其工艺流程如下：

芝麻--预处理（筛选、磁选）--炒制--除烟--压榨--冷却过滤

具体操作说明：芝麻经筛选清杂后，放在炒锅烘炒时，要掌握好火力。温度过高，会使芝麻变黑，饼有焦苦味，入榨前将籽炒至呈咖啡色为佳(观察仁色用手把皮捏开)，有爆裂现象，炒籽时保持两头小火，中间大火，入榨温度140—150°C，开始入榨时，要求下料慢一些，等榨膛温度升至80度左右时，方可进行正常压榨。调整出饼厚度控制在1.5-2毫米左右，饼为长条形状。

另外芝麻含水分的高低直接影响榨油机的使用效果，入榨水份1—1.2%为好再者芝麻属含油较高的油料，所以在压榨时应降低榨同的转速（一般28-30转/分），以延长油料的压榨时间，使油充分流出来。

三.技术参数：

6YY-190

产品型号:6YY-190A/6YY-190B

油缸柱塞直径（mm）:190/190

料筒规格（直径\*装料高度mm）： 200\*355/ 230\*355

一次装料（kg）:6/7

单次压榨时间（min）:8/8

日处理量（kg/24h）:1000/1200 41.7/50kg/h

系统压力（MPa）:60/60

工作压力（T）:170/170

物料压强（MPa）:44.8/40.9

电机功率（kw）:1.5/1.5

外形尺寸（左右\*前后\*高度mm）:1000\*960\*1460/1000\*970\*1460

整机重量（kg）:1000/1100

6YY-270

产品型号:6YY-270

油缸柱塞直径（mm）:270

料筒规格（直径\*装料高度mm）： 300\*420

一次装料（kg）:15

单次压榨时间 ( min ) :12

日处理量 ( kg/24h ) :1800 75kg/h

系统压力 ( MPa ) :60

工作压力 ( T ) :343

物料压强 ( MPa ) :48.6

电机功率 ( kw ) :1.5

外形尺寸 ( 左右\*前后\*高度mm): 1200\*1150\*1550

整机重量 ( kg ) :1600

6YY-220

产品型号:6YY-220

油缸柱塞直径 ( mm):220

料筒规格 ( 直径\*装料高度mm ) : 248\*430

一次装料 ( kg ) :10

单次压榨时间 ( min ) :10

日处理量 ( kg/24h ) :1400 58.3kg/h

系统压力 ( MPa ) :60

工作压力 ( T ) :227

物料压强 ( MPa ) :47.2

电机功率 ( kw ) :1.5

外形尺寸 ( 左右\*前后\*高度mm): 1150\*1000\*1550

整机重量 ( kg ) :1300