

聚强旋喷钻机南通2015新款钻机2015新款钻机

产品名称	聚强旋喷钻机南通2015新款钻机2015新款钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:BO1190
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

天津市聚强高压泵有限公司

XP-20旋喷钻机的主要特点

- 1、所需作业空间小。在施工高度为3米时，钻杆有效长度可达1.5米，根据客户需要还可进一步压缩整机高度，可进入室内作业。散装型的钻机，最大部件重量只有300kg,在搬迁、移机时极为方便。
- 2、适合地层广。可根据不同地层进行不同的性能配置，最大输出扭矩可达到3600N·m,最大起拔力可达到60kN,成孔可选择硬质合金钻头回转钻进、潜孔锤冲击回转钻进、牙轮钻头钻进等工艺方法，使之在多数地层均能用本钻机直接进行成孔后，并立即进行旋喷成桩。
- 3、适合工艺广。除满足旋喷工艺外，还可用于锚固工艺的施工。

旋喷复合地基的质量有保证。旋喷复合地基由多个不相连的旋喷桩组成。旋喷时其主体为有一定直径和体形的旋喷桩，还有一部分连在旋喷桩外面的支体，支体是因土的裂缝造成，其数量、粗细(厚薄)和长短与土的裂隙状况及喷射技术参数有关。也就是说，旋喷复合地基不但有旋喷桩，在桩之间的土中还有若干支体固结体，它们在一定程度上改善了桩间土的物理力学性能，从而加大了复合地基的承载力，减小了地基的沉降量。

XPB-20B全液压步履旋喷钻机

钻机主要性能

3.1、成孔参数（可根据用户需要，提供各种钻具。）

旋喷成孔

单重

双重

三重

桩径(m)

0.4~0.6

0.6~1.2

0.8~1.6

深度(m)

60

3.2、动力头参数

3.2.1、最大输出扭矩(N·m)：加强型2800

3.2.2、输出转速(正反r/min)：1档110r/min；2档35r/min；调速：1-30r/min

3.2.3、提升速度(M/min)：0~0.45(无级调速旋喷用)、12

3.2.4、提升力(kN)：30

3.2.5、加压速度(m/min)：0~1.5、9

3.2.6、加压力(kN)：15

3.2.7、行程(m):加强型3.2

3.3、动力：电动机

22kw+1.5kw

3.4、外形尺寸(mm)：[施工尺寸] 3300*2600*4750

[运输尺寸]4350*2100*1800

3.5、整机重量(kg)：2850