

一体化缝纫线印染污水处理设备 达标排放

产品名称	一体化缝纫线印染污水处理设备 达标排放
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	53200.00/套
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY 包装:内外四层防腐防锈
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

一体化缝纫线印染污水处理设备 达标排放

周经理 15514518079 座机 0371-56737152

摘要：一体化缝纫线印染污水处理设备是河南环源环保集团设计研发的全自动，高配置一体机。操作简单，处理效果好，投资省。（周经理15514518079）

一、缝纫线印染污水水质特点

污染物成分十分复杂，具有水质变化大、有机物含量高、色度高等特点。直接排放对人类健康和生存环境带来极大危害。

二、河南环源环保一体化缝纫线印染污水处理设备工艺

缝纫线、拉链布废水一般采用：“物化沉淀 + 厌氧 + 好氧 + 物化沉淀”的工艺组合。

河南环源环保工艺流程

格栅——调节池——预脱色——厌氧——二级接触氧化——二沉池——絮凝沉淀脱色

三、河南环源环保集团工程案例

河南忠强卫生材料有限公司主要从事医用纱布的生产，在工艺生产的过程中产生大量的废水，厂区每天排放的工业废水量为300m³。其特点主要是偏碱性，PH大概为9.33，污水浅棕，且生化性很差。这些有机废水排入水体要消耗大量的溶解氧，如不经治理直接排放，将会对环境造成污染。根据对污水水质的分析及出水要求，经对同类行业废水处理经验和多种处理工艺进行技术经济比较，废水经格栅去除水中悬浮物质，至PH调整池，对PH进行调节，出水自流进入曝气调节池调节水量水质后，以水解酸化池、接触氧化池、沉淀、脱色为主体工艺，出水达到河南省地方标准《省辖海河流域水污染物排放标准》(DB41/777-2013)中表二水污染物排放限值。

四、一体化缝纫线印染污水处理设备特点

- 1、设备可地埋，上面可以绿化，节约面积。
- 2、设备自动化程度高，节省成本。
- 3、机动性较好，可独立使用，也可组合使用。
- 4、印染污水处理设备的质量轻，便于运输。
- 5、印染污水处理设备的防腐效果非常到位，我公司的设备的防腐漆用到4层，保证设备的使用寿命可长达40年之多。

五、河南环源环保集团售后服务

- 1、对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。
- 2、工程保修期为一年，保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。
- 3、在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。