

皮带输送机托辊 厂家 嵩阳煤机 皮带机托辊

产品名称	皮带输送机托辊 厂家 嵩阳煤机 皮带机托辊
公司名称	郑州市嵩阳煤机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嵩阳煤机 型号:皮带输送机托辊 产地:河南登封
公司地址	河南省登封市产业集聚区规划五路1号
联系电话	0371-62800688 13703715996

产品详情

皮带输送机托辊 厂家 嵩阳煤机

皮带输送机托辊是嵩阳煤机生产的皮带输送机重要部件，使用数量zui大，占了一台皮带输送机总成本的25%，皮带输送机托辊的作用是支撑输送带平稳运输煤炭。其运转必须灵活可靠，虽然皮带输送机托辊在皮带输送机中是一个较小部件，结构并不复杂，但制造出高质量的皮带输送机托辊并非易事。

下面是皮带输送机托辊相关机型技术参数：

皮带机型号 托辊名称 规格型号

650 三连辊 89 × 210 × 3

650 下托辊 89 × 750

650 缓冲托辊 89 × 210

800 三连辊 89 × 275 × 3

800 下托辊 89 × 950

800 缓冲托辊 89 × 275

1000 三连辊 108 × 375 × 3

1000 下托辊 108 × 1150

皮带输送机托辊种类很多，包过平行托辊，槽型托辊，缓冲托辊，调心托辊等。材质有钢质托辊，陶瓷托辊，橡胶托辊等，规格从89-219等甚至更大，需要根据皮带输送机型号进行选择安装。

1.平行托辊是安装在承受压力的下端所以也叫下托辊，是由一根细长型的直托辊组成。

2.槽型托辊硬度和耐磨性都很强，一般用于支撑最上面一层皮带输送煤炭，因此也叫上托辊，是由两个侧托辊和一个平托辊组成，槽角度一般为30度，对于可拆卸式的皮带机，槽形托辊的三个托辊互相铰接在一起，故也称为铰接托辊。

3.缓冲托辊是根据实际情况安装在受料处，受料时可以减缓煤炭对皮带的冲击，有利于增长皮带的使用寿命；缓冲托辊重量轻，旋转惯性小，防腐性能优越，辊体及密封件都用高分子材料制作，耐腐蚀，使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。

4.调心托辊，通常皮带机的重载段上安装回转式槽形调心托辊，空载段上安装平行调心托辊。它的主要作用是纠正皮带机的跑偏问题。

皮带输送机托辊特点：

1.皮带输送机托辊可以用在煤尘、淋水、潮湿的环境中，具有防尘、防水、耐腐蚀的特点。能在环境温度-100度~400度之间正常运转。

2.密封采用迷宫式密封，性能良好，能有效防止煤尘和水进入轴承。

3.润滑脂采用专业轴承用润滑脂。

4.使用寿命50000小时左右，在寿命期内损坏率小于10%。

嵩阳煤机生产的皮带输送机托辊严格按照托辊径向跳动量、托辊灵活度、轴向窜动量等标准去生产，目前已经生产几千万个，经过3600家煤矿企业的使用考验。