


水性五金不锈钢油墨附着力增进剂道康宁6040

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 水性五金不锈钢油墨附着力增进剂道康宁6040 |
| 公司名称 | 广州市穗博贸易有限公司 |
| 价格 | 35.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:道康宁 型号:6040 规格:20kg/桶 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路3889号17126 |
| 联系电话 | 020-82242246-601 13570533531 |

产品详情

水性五金不锈钢油墨附着力增进剂道康宁6040，道康宁硅烷偶联剂Z-6040 相应牌号 Z-6040（美国Dow Corning道康宁公司）、A-187（美国GE/OSi公司）、KBM-403（日本信越化学工业株式会社）、GF 80(瓦克),KH-560(中科院) 化学名 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷 英文名 γ -glycidoxypropyltrimethoxysilane CAS 编号 2530-83-8 分子式 $C_9H_{20}O_5Si$ 结构式  分子量 236.4 物化性质 本品为淡黄色液体，沸点260~262℃，密度 1.07g/cm³，可溶于水，并与水起水解反应，放出甲醇。可溶于醇和大多数脂肪族酯类(在5%以下用量时)。用途 本产品主要应用于电子原件密封胶和胶粘剂行业，可显著提高密封胶之电气性能和胶粘剂的附着力，如环氧、聚氨酯、酚醛等树脂的胶粘剂。还可应用于各种无机填料，如：AL(OH)₃、SiO₂、玻璃微珠、云母、硅灰石、金属等无机填料，效果明显，附着力大大提高。在玻璃密封胶和水性涂料中应用广泛，能改善丙烯酸胶乳、密封剂、聚氨酯和环氧树脂的粘合力，提高涂层防水性、耐磨性、耐擦洗性、耐划伤性和耐化学品性。

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。

联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126 电话：020-82242246-601 传真：020-82230793
李先生：13570533531