

# 高压雾化设备快速净化设备废气处理环保设备

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 高压雾化设备快速净化设备废气处理环保设备                                    |
| 公司名称 | 上海启菲特环保生物技术有限公司   |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:真子琴<br>种类:废气处理工程<br>适用领域:垃圾焚烧站、垃圾卸料区、垃圾储存区、污泥堆放区、污水厂 |
| 公司地址 | 中国上海市浦东新区民冬路643号  |
| 联系电话 | 021-60136336 86-18017978202 18017978202                 |

## 产品详情

一、产品简介 设备采用全球高端品牌组件，ABB、HAWK、Schneider等，保证了产品运行稳定，具有高效、节能等优越性能，受到广大用户一致好评。

型号：QF-GP10

型号：QF-GP30

|           |              |           |              |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 电源电压      | 380V/50Hz    | 电源电压      | 380V/50Hz    |
| 尺寸 (mm)   | 700*670*1050 | 尺寸 (mm)   | 760*660*1730 |
| 雾化效果 (μm) | 10           | 雾化效果 (μm) | 10           |
| 重量 (kg)   | 160          | 重量 (kg)   | 240          |
| 功率(kW)    | 1.5          | 功率(kW)    | 2.2          |

二、设备优势 高压雾化：通过高压泵，将植物液雾化，其雾化效果粒径可达到 $10\mu\text{m}$ 以下；  
全自动加液：通过自动加液机，将植物液与水按比例均匀混合，达到自动加液的功能； 时间控制：通过时间继电器来调节高压雾化废气净化设备的工作时间和延迟时间，操作方便，节省运行成本；  
缺液报警：通过缺液传感器的警示，在水位达到规定界限以下时，自动报警，提示需加入液体。

三、产品使用 厂区周边 污水处理厂 垃圾填埋场 垃圾中转站  
污泥处理厂 垃圾卸料区