

软板S型灯条72灯60灯6MM8MM 双面贴模

产品名称	软板S型灯条72灯60灯6MM8MM 双面贴模
公司名称	深圳市文启线路板有限公司
价格	1.50/片
规格参数	品牌:文启 型号:6010
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松裕路金荣光园区B栋511
联系电话	0755-23723511 18688782642

产品详情

铜箔厚度：0.009MM0.0...mm 0.035mm 0.070mm 0.010mm

双面压延铜 可折叠性好、抗拉强度高，材料伸缩性较小；

叠层分析：PI膜 + 胶 + 基材（线路铜 + 胶 + PI基材 + 胶 + 线路铜） + 胶 + PI膜；

耐焊性：85---105 / 280 ---360

产品范围：单面fpc、双面fpc、多层fpc、双面软硬结合板、多层软硬结合板，

模组板、摄像头板、背光源板、灯条板、镂空板、排线板、手机板、触摸屏板，按键板等等

最小线宽线距：0.075mm/0.075mm(3mil/3mil) 最小钻孔孔径：0.15mm(6mil) 最小冲孔孔径：0.50mm

最小覆盖膜桥宽：0.30mm 钻孔最小间距：0.20mm 抗绕曲能力：> 15万次 蚀刻公差：±0.25 mil

曝光对位公差：±0.05mm(2mil)

油墨类型：感光阻焊油，紫外光固化油，局部阻焊油+保护膜，可剥离阻焊油，碳浆，银浆

油墨颜色：常用色有绿，黄，黑，其它色可以根据客户需求调制 投影打孔公差：±0.025mm(1mil)

贴pi膜对位公差：< 0.10mm(4mil) 贴补强及胶纸对位公差：< 0.1mm(4mil)

表面镀层工艺：环保RoHS,OSP抗氧化，表面沉金处理；外形加工工艺：钢摸成型

成型公差:慢走丝模±0.05mm快走丝模具±0.1mm