

定型化学锚栓_精超紧固件_幕墙施工用倒锥形定型化

产品名称	定型化学锚栓_精超紧固件_幕墙施工用倒锥形定型化
公司名称	永年县精超紧固件制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:精超 型号:VB1073
公司地址	永年县西南开发区
联系电话	0310-6741000 13731006559

产品详情

供应机械锚栓，公司主营机械锚栓，车修壁虎。钢结构桥梁地铁加固机械锚栓紧固件自切后扩底锚栓,化学锚栓,发泡剂,美纹纸,幕墙双面胶条,泡沫棒等产品。永年县精超紧固件制造有限公司是河北永年本土一家集机械锚栓,幕墙材料,加固材料等的研发,设计,销售为一体的专业公司。公司服务于全国建筑市场,并代理国内外知名品牌,产品已广泛应用于各大型幕墙公司。以幕墙硅酮胶为基础,机械锚栓成套新产品为延伸;研发销售锚栓系列,幕墙系列,同时扩展加固系列等多类产品。机械锚栓、自切底锚栓,后扩底锚栓,化学锚栓等产品是我公司奉献给市场的热销产品,产品具有摩擦抓紧力大,锚固强度高,可拆卸,易安装,成本低,外观美。

供应定型锚栓，永年精超紧固件制造有限公司设备先进、技术力量雄厚，可以生产各种定型锚栓，同时可提供各种锚栓、车修壁虎OEM、ODM，欢迎全国各地客商前来洽谈合作！

定型机械锚栓的安装说明：

A：预置式安装

- 1.用普通的冲击钻根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔深度，和钻孔直径。
- 2.采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔内必须清理干净。
- 3.安装前，先将锚栓的各个部件拧紧，保证各组件不松动，然后插入打好的孔中。
- 4.用扭力扳手把锚栓螺母拧紧。

5.松开锚栓上的螺母，将要固定的联接件安装好，用扭力扳手拧紧螺母。

一定要按照所安装锚栓的规格型号所要求施加扭力，达到一定的扭矩后，安装完成。

B：穿透式安装：

1.用普通的冲击钻根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔深度，和钻孔直径。

2.采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔内必须清理干净。

3.放置好锚栓螺母和垫片，紧固好所有配件。螺杆底部需与锥体底部齐平。

4.穿过固定物将锚栓放入孔中，用锤子敲击将锚栓推入孔中，直到垫片和螺母贴紧基材表面。

5.用扭力扳手把锚栓螺母拧紧，旋紧至安装扭矩，完成安装。

说明：预置式安装，即先将准备好的锚栓置入孔中，然后再连接被固定物进行安装。

定型锚栓的产品材质：

普通6.8级和8.8级,10.9级,12.9级合金钢和A4-80不锈钢。

表面为镀锌处理：

镀锌镀层厚度 5微米,应用于普通室内外环境；

镀锌镀层厚度 > 50微米,应用于腐蚀环境；

A4-80不锈钢,应用于腐蚀环境；

表面处理可根据防腐要求提升,可进行渗锌或更高防腐处理。